填料球，活性氧化铝球，高温氧化铝，

产品名称	填料球，活性氧化铝球，高温氧化铝，
公司名称	李圣镇(个体经营)
价格	2000.00/吨
规格参数	型号:10-27 产商/产地:淄博 产品等级:研磨氧化铝
公司地址	中国 山东 淄博市 淄川区昆仑镇工业园
联系电话	86 0533 5791817 13953307998

产品详情

型号	10-27	产商/产地	淄博
产品等级	研磨氧化铝	含量	30（%）
用途	研磨	包装规格	25
执行质量标准	8	CAS	9

大量供应氧化铝填料球。

说明：活性氧化铝用途广泛，可当净水滤料来吸附水当中的氟成份，具有许多毛细孔道，表面积大，可作为吸附剂、净水滤料，水处理除氟。同时还根据吸附物质的极性强弱来确定，对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力，也是吸附极性分子的吸附剂．活性氧化铝除氟类似于阴阳离子交换树脂，但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好，容量稳定，每立方米活性氧化铝吸氟在７０００克左右。本产品具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、制氧仓的制氧，乙烯丙烯气的深度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化物处理还可以去除废气中的硫气氢、二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物质，特别适应含氟水的除氟处理。 性能参数 产品代号 (项目) xf-01 xf-02 xf-03 xf-04 xf-05 xf-06 xf-07 晶相 x-β x-β γ x-β x-β x-β γ 用途 吸水干燥 空气分离 双氧水 专用 变压吸附 pta尾气干燥 净水除氟 催化剂载体 露点 -40 -41 活性≥75% -54 -65 吸氟量≥2.0mg/g — 堆积密度(g/ml) ≥0.68 ≥0.70 ≥0.70 ≥0.68 ≥0.72 ≥0.72 ≥0.68 抗压强度 (n/n) ≥128 ≥146 ≥156 ≥120 ≥180 ≥40 ≥120 比表面积(m2/g) ≥280 ≥280 ≥240 ≥300 ≥320 ≥300 ≥200．说明：活性氧化铝用途广泛，可当净水滤料来吸附水当中的氟成份，具有许多毛细孔道，表面积大，可作为吸附剂、净水滤料，水处理除氟。同时还根据吸附物质的极性强弱来确定，对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力，也是吸附极性分子的吸附剂．活性氧化铝除氟类似于阴阳离子交换树脂，但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好，容量稳定，每立方米活性氧化铝吸氟在７０００克左右。本产品具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、制氧仓的制氧，乙烯丙烯气的深度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化物处理还可以去除废气中的硫气氢、二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物质，特别适应含氟水的除氟处理。

联系人：李圣镇