

# 泡沫玻璃板changjiazhixiao 泡沫玻璃保温管壳

产品名称	泡沫玻璃板changjiazhixiao 泡沫玻璃保温管壳
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 包装:可定做
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

## 产品详情

### 泡沫玻璃板changjiazhixiao 泡沫玻璃保温管壳

泡沫玻璃是采用石英砂矿粉或碎玻璃粉经烧制发泡生成的容重轻、独立闭孔的发泡体。由于它是无机材料的闭孔泡沫玻璃，所以导热系数小，绝热功能稳定；不吸水，水蒸气渗透率小；优良的耐高低温性能和耐久性；强度高，重量轻，变形小；不燃烧，不腐蚀；可切割成型，便于施工；可制成彩色材料，具有美化环境功能；可用聚合物水泥砂浆与基层牢固粘接。

泡沫玻璃用于屋面的保温隔热层时，由于它不吸水、不吸湿、用水泥砂浆粘铺后，水份不可能进入，所以不会造成防水层的起鼓破坏现象，不需作排气孔，也不存在长久使用后性能下降的问题。它有一定强度，不易被压缩，用于倒置式屋面、斜坡屋面、种植屋面等新型屋面型式，是其它任何保温材料都无法比拟的。泡沫玻璃用于墙体保温隔热，代替红砖，减薄墙体厚度，节约能源更是shouquyizhi，而且间接地扩大了建筑使用面积，减轻了建筑物的自重。施工时用普通水泥砂浆或聚合物水泥砂浆粘贴，粘贴力强。如作外墙涂料面层，只要在泡沫玻璃层外抹一层水泥砂浆找平即可。如采用彩色泡沫玻璃，可将泡沫玻璃切割成一定大小的形状，直接用聚合物水泥砂浆粘贴。与广泛在建筑工程中使用的保温材料相比较，泡沫玻璃具有独特的特点，用于屋面，能形成yongjiu性的保温隔热层，而且，由于其优良的耐候性，尤其适合于倒置式屋面的保温隔热层。采用聚合物水泥砂浆粘结并勾缝后，还可形成一道完整的防水层，起到防水作用。用于外墙时，可直接采用聚合物水泥砂浆粘贴，施工方便，如采用彩色泡沫玻璃，既起到保温隔热作用，又可做为装饰材料，是一举数得的好办法。

使用温度：	500	等级：	A级
耐火温度：	1000 以下	形态：	微孔状
形状：	长方形	品牌：	中泰天成

导热系数（常温）：	0.056	材质：	pef
撕裂强度：	国标	拉伸强度：	国标
抗压强度：	国标	抗弯强度：	国标
断裂伸长率：	国标	低温弯折：	国标
型号：	可定做	规格：	620*500
商标：	驰名	包装：	可定做
单位：	立方	产量：	1000000