

# 德国里其乐真空泵油MULTI-LUBE100

产品名称	德国里其乐真空泵油MULTI-LUBE100
公司名称	上海振畅机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区东太路128号
联系电话	021-56010669 13381910758

## 产品详情

德国里其乐真空泵油MULTI-LUBE100 包装：5L 20L

### · ???MULTI-LUBE100????

· 【产品型号】：里其乐MULTI-LUBE100真空泵油

【产品特点】：耐高温，抗乳化，还对机械摩擦点起润滑、冷却和密封作用及延长真空泵寿命等。

- 1、真空泵油耐温度：144度
- 2、流动点（ ）：-15 以上使用
- 3、密度（g/cm<sup>3</sup>）：0.87（15 ）
- 4、质量保证,有不同的包装规格可供客户选择.

【适用范围】：

化工、机械、食品加工 玻璃镀膜 制药 印刷 线路板加工 冶金、石化、轻工、电子 泵生产业 泵维修厂

真空泵油特性：1、具有极佳的氧化稳定性，长期在高温条件下与空气、树脂、化学原料等直接接触亦不易变质，减少有害漆膜和油垢的形成，提供较长的换油周期。 2、真空泵油具有优异的防锈防腐性，能在金属表面形成非常有效的防腐膜，从而可以全面防止因吸入腐蚀性气体和水分而导致的系统腐蚀。 3、真空泵油能迅速将油液中夹带的水分分离出来，达到所需的真空度。 4、真空泵油具较底的蒸汽压，防止油品从泵的内腔向真空系统返流扩散造成返油。从而保证有足够的极限真空。 真空

泵油广泛应用于电子，塑胶，医药，化工，钟表，食品，印刷，包装，模具，汽车，陶瓷，建材，真空电镀，浸渍，热处理，冶金，树脂玩具饰物等领域。【真空泵日常维护和保养】1.真空泵无论是否处于运行状态，操作人员都要对其维护和保养，如每星期都应该打开真空泵气镇阀，在空载的情况下运行2h左右；检查泵体是否漏油；工作室是否有杂音等现象。2.真空泵油的保质期一般有多久？

3.真空设备用油在密封条件下保质期可达三年；如果延长有的保质期应采取如下措施：

4.油品应存放在阴凉干燥处5.油桶打开使用后，剩余的油应该好密封盖。同事应尽快用完剩余的部分，切勿混入其他粉末和液体杂质；6.环境工具应保持干净，若用溶剂清洗后应烘干使用；

7.应根据真空泵的结构净度和使用环境，应选用相应精度品质的油品。真空泵油的使用方法：

(1)装油的窗口必须清洁干净,严禁在阳光下曝晒和露天存放，要存放在阴暗、干燥和通风场合严防水份和灰尘的混入。

(2)取油或装油时,桶盖周围的小雨必须除尽，防止杂物混入油中，引起泵的磨损。

(3)不同牌号，品种的真空泵油不能混用，新旧油品不能混用。

(4)严格避免真空油与其它润滑油混合，更不能混入轻质油品，否是将会会影响真空性能。

(5)真空泵应尽量避免抽除溶剂，水蒸气和有腐蚀性气体等，必须用时须勤检查、勤换油。(6)换油时应将泵体内使用过的油品排尽，将新油倒入后缓缓转动泵轴，清扫泵腔排尽残油，重复清洗数次，等洗净后换入新油。(7)泵大修时必须用溶剂或清洗剂将泵的各部件清洗干净，并将部件烘干。

(8)加油用具必须有是专用设备，不应是盛过其它油品或溶剂的容器;油泵。(9)矿物油与酯油或其它合成油互换时，应将泵拆开作彻底清洗。包括各零部件均须浸渍在酯油内以防污染。

(10)如吸入化学气体及溶剂，对泵油污染影响真空后，则必须作清洗换油处理。(11)换油期限：

a.当泵油真空下跌，满足不了需要时；b.当泵油颜色变深，呈褐色时，均应当换油。适宜客户群：

食品加工 玻璃镀膜 制药印刷 线路板加工 冶金、石化、轻工、电子泵生产业

泵维修厂 机电 机械 电气 贸易公司

公司设有维修工厂及检测设备，真空系统设计，真空泵选型，真空材料应用，维护及服务。

公司注重信誉，讲究服务。在销售高科技产品的同时，能够给用户的技术服务及支持。

公司自成立以来，已同许多冶金、石化、轻工、电子等领域的大中型企业建立了长期的合作关系，

我公司有限公司以优质服务，以客户经济利益为理念，真诚的服务思想赢得了客户广泛赞誉。

我们以最适宜，最经济，最佳方案的统一谐调为原则！成为客户值得信赖的朋友！

供应里其乐真空泵油MULTI-LUBE100 MULTI-LUBE46 SUPER-LUBE100，

产品特点：淡黄色、无异味、透明油状液体；本品具有抽气速率高，极限压力低，热、氧化安定性好等特点。

作用：真空泵油不仅作为获得真空的介质，还对机械摩擦点起润滑、冷却和密封作用及延长真空泵寿命等。主要特点:极低的蒸气压、合适的粘度和很好的粘温特性、很好的热氧化安定性、很强的抗腐蚀性和抗乳化性、高的闪点。质量保证，价格优惠，长期大量供应。

储存：1.避免阳光下曝晒，于换气良好的场所保存。2.避免热、火花、火焰及静电蓄积。

3.避免与卤素、强酸、碱、氧化剂接触及同一场所保存。

上海振畅机电科技有限公司坐落于上海市宝山区东太路128号，是一家专业销售进口真空泵及配套设备的企业，目前业务已与上海周边地区广大客户确立了良好的合作关系，公司专业经营销售进口真空产品，

并进行专业维修及维护。主营德国莱宝真空泵，同时经营：普旭真空泵等；英国爱德华真空泵等产品。公司经营的莱宝真空泵及国内知名品牌真空泵畅销消费市场。真空泵品种齐全、价格合理。“一流技术、世界品质、全面系统服务”是我们永恒不变的宗旨。公司产品广泛应用于  
照明行业、制冷 冷冻干燥及空调 汽车制造、材料研究、科技领域  
包装、食品工业、电光源制造 气体分析 航天工业  
电力、化工、制药 半导体生产、真空镀膜 真空冶金及真空炉制造 真空检测

主营产品：

德国莱宝真空泵、普旭真空泵、里其乐真空泵，进口真空泵过滤器、真空泵油滤器、各种进口真空泵旋片、叶片、真空连接件、真空泵配件、进口真空泵维修，进口真空泵油LVO130、GS77、LVO100、N62、GS32、LVO108、N62H、DC704、VM-100、HVG高真空润滑脂等。

Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd. Shanghai Zhen Chang

上海振畅机电科技有限公司

联系人：周玉红 TEL:+86- (0) 21-56010669

Cellular phone: 13381910758

Fax: +86- (0) 21-66012736

<http://sh-zhenchang.com>

<http://zhenchang2010.cn.alibaba.com>

<http://zh66012736.goepe.com>

<http://66012736.cn.Toocle.com>

<http://zhenchang.cnsb.cn/>

E-mail:zhenchang588 @163.com :