

包头双峰防风抑尘网、包头三峰防风抑尘网

产品名称	包头双峰防风抑尘网、包头三峰防风抑尘网
公司名称	包头市东河区祥盛丝网经销部
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:祥盛 型号:型号齐全、可按需方要求定做 规格:单峰、双峰、三峰
公司地址	内蒙古自治区包头市东河区豪德贸易广场西北区17栋8号
联系电话	0472-7142227 13664077899

产品详情

包头防风抑尘网、包头双峰防风抑尘网==13664077899==包头三峰防风抑尘网、包头防尘网厂家、包头镀锌板防风抑尘网、包头柔性防风抑尘网厂家：包头祥盛网业有限公司。祥盛防尘网品种多、规格全、防风抑尘效果好、安装方便。咨询电话：0472-7153884 7142227

祥盛防风抑尘网，厂家直销，品质优良，产品种类有：单峰系列，双峰系列和三峰系列，防风抑尘网、防尘网、挡风抑尘墙、煤矿抑尘网、洗煤厂防风网、电厂防尘网、环保防风抑尘网====包头祥盛防风抑尘网、您无忧之选。 防风抑尘网材质：冷轧板、镀锌板、镀铝锌板

型号：单峰体：宽度270-470mm 双峰体：宽度550-620mm 三峰体：宽度810-950mm 防风抑尘网表面处理：喷砂+静电粉末喷涂。高抗腐蚀，抗氧化能力 防风抑尘网的加工步骤：防风抑尘网冲孔：是防风抑尘网生产的第一个环节，专业的生产工人为您加工优质的冲孔产品 防风抑尘网成型：挡风墙的第二个环节：防风产品加工成型设备，有双峰和三联峰连续成型设备，防风网长度可以做到10米甚至更长。 防风抑尘网清洗：防风墙生产的第三个环节，它是为后面的静电喷塑做准备，清洗的洁净效果直接影响到表面喷塑的质量。 防风抑尘墙静电喷涂：防风抑尘网的第四个环节是对表面进行粉末喷涂处理使产品经受各种恶劣环境不腐蚀生锈。

防风抑尘网特点 1、防风抑尘墙的抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。 2、防风抑尘网的阻燃性因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。 3、防风抑尘网的抗冲击产品的强度高，可以承受冰雹（强风）的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔。 4、防风抑尘网墙的防静电产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。