

HIOKI3167二手HIOKI3167租赁

产品名称	HIOKI3167二手HIOKI3167租赁
公司名称	上海惠测电子有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:HIOKI 型号:3167
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄504号520室 (注册地址)
联系电话	15901978527

产品详情

日本日置HIOKI 3167交直流功率表介绍

AC/DC钳式电力计 钳式直流电力测量 DC、10Hz ~ 50kHz的宽频带 抑制零位漂移的长时间安定测量 正负同时累积以及10000小时的长时间累积 含慢进位的测量 V,A,W的同时模拟输出以及监控输出 与选件RS-232C和9442并用，可打印输

日本日置HIOKI 3167交直流功率表技术参数

基本参数	
接线方式	单相二线
测量项目	电压，电流，有功/无功/视在功率，功率因数，相位，频率，电流/功率累积
测量量程	电压：15 ~ 600V，6档 电流：2 ~ 500A，12档(因电流钳而定) 功率：30W ~ 300kW, (因电流电压量程的组合而定) 频率：500Hz/50kHz
输入阻抗 (DC)	电压：1M Ω ，电流：200k Ω (钳式传感器输入)

W基本精度	$\pm 0.4\%rdg. \pm 0.1\%f.s.(45 \sim 66Hz)$
采样速率	5次/s
频率特性	DC、10Hz ~ 50kHz
模拟输出	V,A,W同时输出/DC $\pm 2Vf.s.$
监控输出	V,A,W同时输出（波形输出）/ $\pm 2Vf.s.$
功能	定标、平均值、过大输入警告、备用电池、保持等
接口	GP-IB或RS-232C（选件）
电源供应	DC 12V $\pm 2V$ 使用9418-10AC电源转换器时：100 ~ 240V AC，50/60Hz 20VA最大（额定输入时13VA最大）
体积及重量	215宽 \times 80高 \times 280厚mm，2.4kg（含选件9588和9592）
附件	9418-10 AC电源转换器（1），9179电压线(1)，电源线(1)，接地转换器（1）