

等离子清洗机

产品名称	等离子清洗机
公司名称	华仪行（北京）科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:美国CIF 型号:CPA-B 射频频率:40KHz
公司地址	北京市丰台区科兴路7号国际企业孵化中心301室
联系电话	010-63752026 18511111800

产品详情

公司简介：

赛福中国（CIF CHINA）来源于美洲，服务于中国，总部位于美国加州洛杉矶，是一家集实验室仪器设备研发、制造、销售、服务为一体的专业化公司。 产品介绍：

等离子体是物质的一种存在状态，通常物质以固态，液态，气态三种状态存在，但在一些特殊的情况下有第四种状态存在，如地球大气中电离层中的物质，等离子体状态中存在下列的物质，处于高速运动状态的电子，处于激活状态的中性原子，分子，原子团（自由基），离子化的原子，分子，未反应的分子，原子等，但物质在总体上仍保持电中性状态。 1.工作原理：

等离子清洗机就是通过利用这些活性组分的性质来处理样品表面，通过射频电源在一定的压力情况下起辉产生高能量的无序的等离子体，通过等离子体轰击被清洗产品表面，从而实现清洁，改性，光刻胶灰化等目的。 联系人张经理

QQ : 2766223075

电话 : 18811701535 期待和您真诚的合作！ 2.应用范围： 等离子

子清洗机在科学研究的各方面已经取得了广泛的运用，涉及材料学，光学，电子学，医药学，环境学，生物学等不同的领域，主要应用于以下的实验：

材料的表面改善性达到亲水的效果；

材料表面的改性，达到一个疏水的效果，俗称的荷叶效果。

材料老化的实验，主要以氧离子进行相关的工艺设计；

材料的键合，通过仪器处理，增加材料表面的亲和性，已达到快速键合的效果；

器械的消毒，消毒效果完美；

用于相关的镀膜实验。

3.等离子清洗机的产品特点：

采用美国霍尼韦尔真空压力传感器，性能稳定可靠；

采用美国气体浮子流量计，流量显示准确；

独特的双路气体控制方式，气体控制更加稳定；

舱体，管路，阀体全部采用优质不锈钢材质，防腐不生锈；

手动，自动两种工作模式，可以根据用户需求任意切换；

智能程序化控制，可编程，自动完成整个实验过程；

无需任何耗材，使用成本低，无需特殊维护，保持仪器清洁即可。

整机保修一年。

4，等离子清洗机技术性能：

舱体尺寸:275X110（直径）mm;

舱体容积: 2.6L;

射频频率: 40KHz;

射频功率:10-200W无极可调;

电源:220V 50/60HZ

电流:1.2A;

时间设定:0-99分59秒;

气体稳定时间: 1分钟;

真空度:100pa以内;

等离子激发方式:电容式

外形尺寸:L*W*H500*460*240MM

整机重量:15Kg

5、配置清单

主机 1台

真空泵 1台

真空软管 1根

舱内托盘 1块

电源线 2根

备件保险管 4个

说明书 1本

合格证 1份

保修单 1份

6.选购指南：

产品型号：CPC-A,CPC-B.CPC-C