

珠海道路耐磨的热熔划线反光热熔标线

产品名称	珠海道路耐磨的热熔划线反光热熔标线
公司名称	珠海捌柒伍交通设施有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:捌柒伍交通
公司地址	珠海市香洲区吉大莲山巷7号商铺
联系电话	0756-8970875 15812765866

产品详情

珠海哪里的热熔划线价格最低、车位划线、道路划线、马路划线、停车场划线、珠海捌柒伍交通设施有限公司，专业承接道路、停车场交通设施工程。交通设施产品生产，批发、零售、安装为一体的综合性公司。产品颜色：白、黄 车位规格：5000*2500*150mm 划线规格：线宽150-300mm

产品材质：划线专用漆(冷漆、热熔) 冷漆施工流程：

- 1、采用特制道路专用冷漆涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。
- 2、冷漆涂料主要用于停车场、道路马路划线专用，风干速度快便于使用。
- 3、夜间在车灯的照射下，很好的起到反光效果的作用。
- 4、禁止在潮湿和冰冻地面施工，应在温度5 以上湿度80%以下施工
- 5、施工采用冷涂漆，冷涂漆具有快干、清晰、鲜明、标志性好；漆膜机械强度高，耐候保色性和耐水洗性佳；附着力强，耐久耐磨；具有极强的耐酸碱等化学腐蚀性。
- 6、刷涂或辊涂法施工，施涂2遍。用专用稀释剂兑稀，专用稀释剂的用量应控制在5%左右，以保证漆膜的厚度。常规厚度为0.2~0.5mm。热熔施工流程：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。 产品特点：色度好、精选原材料，采用进口着色原料，标线鲜亮醒目，夜间反光佳。干燥快：涂布3—5分钟，即可干燥，便于通车施工。寿命长：由于 产品附着强，膜厚、耐酸、耐碱不褪色，标线寿命可长达三年；经济：由于热熔标线寿命长，价格中档，一次施工，长期受益，比普通标施工性能好：流动性好，玻璃珠不易下沉。根据不同地理、气候、路面类型先用不同类型的热熔涂料及底漆；具有良好的抗压及抗冲击强度，耐开裂性优异，适合于各类路面使用。