

锁母式气管接头 带锁紧螺母

产品名称	锁母式气管接头 带锁紧螺母
公司名称	上海强实自动化控制有限公司
价格	16.80/个
规格参数	品牌:NUMAX 型号:BRTL06-02 耐温:-20到+80度
公司地址	上海市徐汇区宾阳路62弄乾骏大厦2号3002室
联系电话	0150-21983790 15900838366

产品详情

锁母式气管接头 带锁紧螺母，弯头，订购规格：

1.直角外螺纹：

BRTL 06-01 接管6*4mm,螺纹为R1/8；

BRTL 06-02 接管6*4mm,螺纹为R1/4；

BRTL 08-01 接管8*6mm,螺纹为R1/8；

BRTL 08-02 接管8*6mm,螺纹为R1/4；

BRTL 10-02 接管10*8mm,螺纹为R1/4；

BRTL 10-03 接管10*8mm,螺纹为R3/8；

BRTL 12-03 接管12*10mm, 螺纹为R3/8；

BRTL 12-04 接管12*10mm, 螺纹为R1/2；

2.直角内螺纹：

BRLF 06-01 接管6*4mm,螺纹为R1/8；

BRLF 06-02 接管6*4mm,螺纹为R1/4；

BRLF 08-01 接管8*6mm,螺纹为R1/8；

BRLF 08-02 接管8*6mm,螺纹为R1/4 ;

BRLF 10-02 接管10*8mm,螺纹为R1/4 ;

BRLF 10-03 接管10*8mm,螺纹为R3/8 ;

BRLF 12-03 接管12*10mm, 螺纹为R3/8 ;

BRLF 12-04 接管12*10mm, 螺纹为R1/2 ;

锁母式气管接头 带锁紧螺母 , 弯头,技术说明 :

使用介质 : 压缩空气和液体

耐压试验压力 : 3.0 MPa {30.6kgf/ cm²} ;

最高使用压力 : 1.5MPa {15kgf/ cm²} ;

介质温度 : -20 —80 (或200) ;

环境 : 冷热水循环系统、蒸汽、工具机、车床等。

锁母式气管接头 带锁紧螺母 , 弯头 , 供应商介绍 :

上海强实是NUMAX气动管接头的中国总代理, 主要产品有: NUMAX气源接头, PU管, PA12尼龙管, 特氟龙耐高温气管, 双层阻燃管, 聚氨酯弹簧管; 尼龙卡套接头, 不锈钢双卡套接头, 铜快插接头等。2007年签约广东江门凯特HTPM, 负责HTPM导轨滑块在华东地区的销售, 服务以及渠道管理。

2014年为了满足客户的不同需求, 我司与日本SMC,NITTO KOHKI,NITTA MOORE,以及瑞典CEJN达成了合作意向, 帮助客户购买以上品牌的相关产品。

欢迎朋友们关注上海强实, 我们将竭诚为您服务!