

ENHAO 脉动真空灭菌器 灭菌器

产品名称	ENHAO 脉动真空灭菌器 灭菌器
公司名称	济南恩豪工业设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:ENHAO 型号:50L 容积:多款可选
公司地址	济南市历城区华信路15号凯贝特大厦C530号
联系电话	0531-58763368 18764402631

产品详情

ENHAO 脉动真空灭菌器

技术参数：

型号	EH-ZA18	EH-ZB23
容积	18L	23L
内腔尺寸 (×L)	247 × 360mm	247 × 470mm
外形尺寸 (L × W × H)	600 × 495 × 410mm	700 × 495 × 410mm
额定工作电压/功率	220V/1.75KW	220V/1.85KW
灭菌温度	121 ~134	
环境使用温度	5 ~40	

额定工作压力/Mpa	0.23	
净重/Kg	48	53

产品特点：

- 1.灭菌等级：CLASS B。
- 2.腔体：06Cr19Ni10不锈钢。
- 3.特殊灭菌：艾滋（HIV）、乙肝（HBV）、疯牛病毒及芽孢。
- 4.测试系统：Bowie&Dick真空穿透测试，Vacuum真空测试，Helix螺旋测试
- 5.灭菌数据输出：前置USB接口，使用方便（标配）；内置微型打印机无需单独外接（选配）。
- 6.PLC可编程控制技术，触摸式按键，操作简单。
- 7.采用全新的操作界面，液晶屏可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息。
- 8.强力真空干燥系统，真空度可达-0.085MPa，器械干燥后残余湿度不超过0.2%，敷料干燥后残余湿度不超过1%。
- 9.配备除菌高效空气过滤器，保证腔体内为无菌空气，避免再次污染。
- 10.特有设备保养提示功能，便于日常维护清理。
- 11.采用敞开式水箱，便于日常维护清理。

安全装置：

- 1.超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。
- 2.蒸汽发生器的多重控制与保护：低水位保护，超温保护，压力控制器控制，超压自动泄压。
- 3.门安全联锁装置：只有门关闭到位，灭菌器才能接通进汽升压，程序才能启动；内室有压力，开门机构被锁住，门无法打开。
- 4.双重超压保护：自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀开启释放压力；超压自动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警。

5.电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护。

6.过流、漏电保护装置。

产品优势：

一：压力、机械、电子3层安全联锁装置，杜绝一切安全隐患。

二：采用进口摩托罗拉压力传感器，压力值可精确到0.001bar，同时增加信息采样频率，提高信息准确度。

三：灭菌腔体采用环形加热方式，使内部受热均匀。

四：意大利ULKA磁力水泵。

五：真空泵采用高效率双头泵，低噪声，真空能力达到-92Kpa。

六：原装进口电磁阀。

七：采用板式快速蒸汽发生器，产生蒸汽快，灭菌器上升温度快，内部温差小。

八：弹簧式安全阀：压力蒸汽灭菌设备专用（YY-0154）。

产品图片：