

## E系列6-20KVA 高频机

产品名称	E系列6-20KVA 高频机
公司名称	深圳力锐斯电子有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:力锐斯 型号:E系列6-20KVA
公司地址	深圳市宝安区沙井凤塘大道56号逻辑工业区C栋
联系电话	0755-81453195/18319047570 18319047570

## 产品详情

### 基本特点：

E系列UPS E6K (S) -3E20KS并联冗余采用双转换纯在线式的架构，该架构能够阻隔异常电源对负载的冲击，同时还能保证输出的稳定/可能，让负载安全的运行，是最能有效解决所有问题的最佳架构设计，采用数字化控制技术，实现并联扩容和并联冗余的功能，为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。

### 高可靠性的并联扩容技术

您只要考虑您实际的电力需要，规划适当的UPS就可以了。未来如果因为设备的扩充而需要相应的电力扩充时，只需要购买扩充部分的UPS，将它并联到原有的电源系统就可以了，增加了规划的弹性，并大减少了投资的浪费。

### N+X并联冗余功能

N+X并联冗余功能意味着随时都有多一台的UPS为您的重要设备提供保障。规划电源系统时，比额定容

量增加一台，这样，当系统中任何一台UPS发生故障时，额外增加的一台UPS使电源系统能够不间断的为您的重要设备提供高品质的电力，使得系统更加可靠，同时先进的均流技术使得并联运行下的每一台UPS平均分担着负载电流，在提高系统可靠性的同时，也延长了UPS的使用寿命。

### 小型化的设计

应用了先进的控制技术，大大提高了功率因数，体积小，重量轻。

### 在线维修设计

如果您选配了维修开关，只要将UPS转到维修模式，您就可以在持续供应负载电力的状况下安全的进行在线维修；如果您做了N+1并联冗余的规划，即便在维修的时候市电发生中断，您的贵重设备也能得到不间断的高品质电源。

### 全面的功能设计

直流启动功能，让您在没在市电供应的情况下，也能使用UPS。定时开关机的功能、远程监控功能，实现无人化的目标。强大的充电功能，方便您对备用时间的延长，智能型的充电模式更使得电池的寿命得以延长，节省开支。自动重启功能，使您在UPS备用关机后不必亲身为UPS开机。全面的功能设计，不您的工作带来更多便利。

接近90%的满载效率，有效的为您节省电费支出。

强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的要求，有效的杜绝电网上的杂调、高压、突破，给净的电力环境。

其他各项优异的技术指标，让您以经济的价格，享受高档的品牌。

### 智能电源监控管理软件

支持Microsoft Windowd95/Me/NT/2000XP/Linux操作系统，适用于TCP/IP局域网，支持TCP/IP网络监控结构管理网络UPS；异常事件通知，自动侦测UPS型号及通讯口；提供密码保护；支持定时开启/关闭UPS功能；支持图形实时显示UPS状态；支持网络关闭服务器和工作站；支持关闭大部分应用程序及保存相关文档；多国语言及英语平台；支持在线帮助功能。具有数据记录（包括试点/UPS、负载、电池）和事件日志功能，进行UPS日常维护。

### 完备的监控通讯功能

提供了RS-232、智能插槽（Inteligent Slot）等监控通讯接口。用户可以通过SNMP网络卡，实现集中监控及

### 技术规格：

型号	E6K	E6KS	E10K	E10KS	3E10KS	3E15KS	3E20KS
额定容量	6KVA/4.2KW		10KVA/7KW			15KVA/10.5KW	20KVA/14KW
输入	电压	176Vac-276Vac				304Vac-478Vac	

	频率	46Hz-54Hz		
输出	电压	220 ± 2%Vac		
	频率	与输入同步（市电模式）		
		50Hz ± 0.2%Hz（电池模式）		
输出波形	纯正弦波			
转换时间	零中断			
备用时间（满载/半载）	>8/24	.....	>6/20	.....
外接电池直接电压标称	.....	240VDC	.....	240VDC
电池类型	阀控式铅酸免维护蓄电池			
过载能力	105%-130%维持10分钟后输出转为旁路;130%以上维持1分钟			
通讯界面	RS232接口+智能插槽			

工作湿度	0 -40						
相对湿度	20-90% (无凝结)						
尺寸mm (W*L*H)	260*555*722						
净重	90	35	93	38	39	55	55

### 优异的技术指标

接近1的输入功因，大幅度的减少了对市电电网的污染，提高电网的利用率，是真正的绿色电源。超宽广的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供完美的保护。