

# 浩鸿新款全液压手扶式压路机隆重上市

产品名称	浩鸿新款全液压手扶式压路机隆重上市
公司名称	山东省济宁浩鸿工矿设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:浩鸿 型号:标准
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	15863737357

## 产品详情

浩鸿新款全液压手扶式压路机隆重上市

很多客户问全液压手扶式双轮压路机和普通的手扶式双轮压路机有什么区别？简单的概括起来就是：

1. 依靠液压系统提供动作的压路机就是全液压压路机.
2. 依靠机械传动提供动作的压路机就是机械压路机.

正与市场上大多数机械式压路机和半液压式压路机(仍需用皮带或链轮传动)不同,浩鸿HH-S600C

型全液压系统中的液压泵和液压马达不仅控制着机器振动,

同时也控制着机器行走。在实现无级变速的同时,还免除了定期的调节、更换等维护工作,

是真正意义上的全液压手扶压路机。浩鸿HH-S600C豪华版手扶式双钢轮压路机,此款机器采用国外先进技术,摆脱了皮带链条限制,贴边性好,原装进口液压马达,进口液压变量泵,无级变速,双驱行走,自重840kg,振动力可达3吨,前轮可液压转向,配备前进后退手柄及左右转向按钮,工人一只手即可完成此款机器的操作。

### 【适用范围】

适用于在难以进入的狭小地内压实沥青和沥青面层。压实特殊表面层以及适于橡胶轮胎进行压实的和连接区域。人行道和自行车道,停车场区域,维护工作等施工

公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实  
公路施工中管涵、通道、桥台等构造物回填时，大型 [压路机](#)无法工作区域的压实工作  
市政园林景观、楼盘住宅小区景观、高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实  
其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场

### 【产品特点】

隔振的操纵扶手，可折叠、可拆卸。同时采用了效果极佳的防振措施，即使长时间工作也不会疲劳

搭载高储备功率的四冲程发动机，油耗低、噪声小，耐久性卓越，同时带机油感应装置，当发动机机油不足时有自动停机功能

标准配备同级别产品中容量最大的水箱，减少来回补水的麻烦，使设备增长了可连续工作时间，拆卸无须工具

驱动方式设计为全封闭的液压控制系统，保证了行走和压实的精确度，保养更便捷，使用方便、安全

钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板，防止泥土和沥青在钢轮上聚集，使压实更平滑

车体侧面的设计紧凑平整，在墙壁边缘及角落作业时非常轻松方便

### 二．技术参数：

行走情况 速度：0-4km/h（前进、后退速度可调） 转向角度：15° 爬坡能力：30% 压实情况

静线载荷：52/54N/cm 名义振幅：0.5mm

振动频率：55Hz 激振力：20KN 水箱容积：25L 工作情况

驱动：变量柱塞泵、定量液压马达 振动：机械传动、电磁离合器

转向：液压油缸 停车制动：机械销锁式 发动机情况

型号；本田GX390/CF180F 类型：立式风冷、电启动柴油机

功率：13马力/9马力 油箱容积：5.5L 燃油消耗量；280g/kwh

钢轨宽度：635mm 钢轮直径：350mm

轮距：650mm 总长（扶手放平）：2460mm

总宽：650mm 总高（扶手直立）：1800mm

包装尺寸：1300\*720\*1980mm 重量：760kg

销售经理：王琳琳

联系电话：15863737357（微信号）

QQ在线：3075376678

厂址：山东省济宁市高新区工业园

公司网址：<http://www.sdgongchengjixie.com/>

如果时间能够在此刻停留，那定是一副美轮美奂的山水画。面对浓浓云雾，环绕山间，潺潺流水从水雾里来，又从水雾里去。几只早起的鸟儿，零零散散的鸣叫声散落在薄雾中响彻山谷，或许它就是那清晨最美妙的第一首歌谣。