

# 全液压一吨座驾压路机 1吨自行式压路机报价

产品名称	全液压一吨座驾压路机 1吨自行式压路机报价
公司名称	山东省济宁浩鸿工矿设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:浩鸿 型号:标准
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	15863737357

## 产品详情

### 全液压一吨座驾压路机 1吨自行式压路机报价

全液压座驾式振动主要用于公路养护、路面结构层压边作业以及管沟碾压作业等，因其结构紧凑、外形尺寸小、机动灵活和用途广泛而深受用户欢迎。

机器特点：

座驾式压路机按照驱动方式，分机械式和全液压式两种。现在浩鸿王琳琳为您分析一下全液压座驾式压路机的优势：

#### 1.机械式座驾压路机

机械式压路机为机械驱动，主要结构为发动机、皮带传动、离合器、变速器、传动轴、制动器、外侧齿轮（链）传动、驱动轮。其只能是后轮驱动，也就是单驱，结构复杂，传动效率不高，平稳性差，可靠性低，优点是维修方便，零配件成本低。

变速器只有2或3个档位，2个档位速度为2.3km/h和6.3km/h，2.3km/h为工作速度，3个档位速度为2.5km/h、5.2km/h和8.0km/h，工作速度是2.5km/h、5.2km/h，高速度档只用于转场，速度范围小，不能适应各种工况和施工工艺的要求。

机械式压路机操作复杂，工作时需频繁换档，操作人员劳动强度大。

#### 2.全液压式座驾压路机

全液压压路机为液压驱动，实现了多轮驱动，也就是双驱，可以在0-10km/h之间无极调速，易调整至不同的工作速度以满足多种施工工艺要求，碾压质量高，转场速度高，能有效提高工作效率。主要结构为发动机、传动箱、变量液压泵、换向阀、补油泵、变量马达、驱动轮，结构简单，传动平稳无冲击，传动效率高，可靠性高。

全液压振动压路机，无论是采用手动还是电控，都操作简单轻便，劳动强度低，操作舒适度大大提高。

### 技术参数：

型号：HH-880

自重：1T

前轮宽：800mm 轮径：540mm

后轮宽：740mm 轮径：540mm

动力：汽油 本田GX390 13HP

柴油 常发CF186F 13HP 风冷

金飞鱼 9HP 水冷

激振力：2.5T

振动频率：70HZ

行走速度：0-5km/h

爬坡能力：30度

驱动方式：全液压传动

振动方式：电磁离合

水箱容积：60L

液压油箱容积：19L

润滑油量：0.6L

外形尺寸：2100\*1000\*1650mm

启动方式：手拉绳+电启动

销售经理：王琳琳

联系电话：15863737357（微信号）

QQ在线：3075376678

厂址：山东省济宁市高新区工业园

公司网址：<http://www.sdgongchengjixie.com/>

一场烟花迷离的邂逅，是几经风雨亦无法轻易抹去的回忆与哀愁。是楼台灯火处幽窗的苦候！是晓风残月下最深的眷恋！是前世的许诺！是今生的回眸！繁华深处，谁是那萦绕在心头的朱砂，挥不去，思之痛。