

海泰克10.1寸人机PWX8A00T-N

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 海泰克10.1寸人机PWX8A00T-N |
| 公司名称 | 广州龙弘自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201 |
| 联系电话 | 020-87223282 18320478402 |

产品详情

海泰克10.1寸人机界面触摸屏PWX8A00T-N

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI、程控器/PLC

海泰克10.1寸人机界面触摸屏PWX8A00T-N

| | |
|---------------|------------------|
| 机型 | PWX8A00T-N |
| 显示尺寸 | 10.1寸 |
| 分辨率(pixels) | 800 × 480 (16:9) |
| 显示色彩 | TFT-LCD 64K色 |
| 显示面积W × H(mm) | 219.6 x 131.76 |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 背灯亮度(cd/m2) | 350 |
| 可视角度(H/V) | 130 ° / 110 ° |
| 背灯寿命 | 背光灯> 20,000 hrs, LED |
| 屏幕触控次数 | 电阻式触控 1,000,000次 |
| 处理器 | ARM9 (400 MHz) |
| 内存 | 128 MB (DDR2) |
| 程序存储空间 | 80 MB |
| 时钟功能 | 有 |
| 以太网 | 1 × 10 Base-T/100 Base-T |
| USB | 1 × USB 2.0, max. 200 mA |
| 串口 | 1串口: RS232, RS422/485 (可分为2个) |
| 尺寸W × H × D(mm) | 273 x 220 x 52.2 |
| 开孔尺寸W × H(mm) | 263 x 210 |
| 净重(kg) | 1.3 kg |

| | |
|----------|---------------------|
| 外框材质,前面板 | 塑料,(PC + ABS) |
| 安装 | 嵌入安装 (可水平或直立安装) |
| 防护等级 | IP65 |
| 供电电源 | +24 VDC (18-32 VDC) |
| 电源消耗功率 | 9.6 W |
| 操作温度 | 0 ° C到50 ° C |
| 存储温度 | -20 ° C到70 ° C |
| 认证 | CE |
| 脚本语言 | 支持C#脚本语言 |
| 编辑软件 | iX Developer 2.1 |
