

群创5.7寸工业液晶屏G057VGE-T01

产品名称	群创5.7寸工业液晶屏G057VGE-T01
公司名称	深圳市赛戈玛科技有限公司
价格	400.00/片
规格参数	品牌:群创 型号:G057VGE-T01
公司地址	深圳市宝安区西乡前进二路134号锦联大厦A1310
联系电话	0755-28319320

产品详情

一：5.7寸工业液晶屏g057vge-t01基本信息 面板品牌群创 (innolux) 面板型号g057vge-t01 工作温度-30~85 ° c 存储温度-30~85 ° c 作业湿度5-95 (%rh) 保存湿度5-95 (%rh) 当前生产状态量产中

二：5.7寸工业液晶屏g057vge-t01结构特征 液晶屏尺寸5.7英寸 点分辨率640 (rgb) * 480 (vga)

像素密度141ppi 像素排列rgb垂直条状 宽高比4:3(宽:高) 点间距0.060*0.180mm (横*竖)

像素间距0.180*0.180mm (横*竖) 面板重量155/170g (typ./max.) 表面处理雾面 (haze 25%)

显示区域115.2 × 86.4mm (横*竖) 可视区域118.2 × 89.4mm (横*竖) 外观尺寸144.0 × 104.6 mm (横*竖)

外观尺寸12.3 ± 0.5 mm (厚度) 触摸屏无 三：5.7寸工业液晶屏g057vge-t01光学特征

显示模式tn, 常白显示, 透射式 液晶屏亮度450cd/m² (typ.) 对比度800:1 (typ.) (透射) 显示颜色262k (6-bit

) 显示色域54% ntsc (cie1931) 响应时间15/35(typ.)(tr/td) (ms) 可视角度80/80/70/70(typ.)(cr 10)

(左/右/上/下) 最佳视角6点钟 白色色度x:0.313;y:0.329 白场变动1.25/1.40(typ./max.)(5points)

四、5.7寸工业液晶屏g057vge-t01发光系统 灯管位置侧入式光源 光源类型wled 光源寿命50k(min.) (小时)

接口类型端子 背光电路含led驱动器 背光电路12.0 ± 1.2v (输入电压) 背光电路0.26 ± 0.03a (输入电流)

背光功耗2.45w (typ.) 五、10.寸工业液晶屏g057vge-t01信号接口 信号大类parallel rgb 信号小类ttl (1 ch,

6-bit) 面板电压3.3v (typ.) 面板电流140/190ma (typ./max.) 面板功率0.53w (typ.) 信号电压0 vil 0.3vcc;

0.7vcc vih vcc 接口类型端子 接口脚距0.5mm 接口数量1 pcs 接口脚数33 pins