

云台解码器

产品名称	云台解码器
公司名称	长春弘基数码科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	长江路经济开发区人民大街280号副2楼D-01室
联系电话	13843105766

产品详情

hj

解码器

解码器

设备概述：

解码器是监控系统中控制云台，镜头，电源，雨刷，灯光的一种前端设备，控制键盘，矩阵或计算机系统通过解码器可实现对云台，镜头，辅助功能的控制。

主要特点

室内外通用型

采用抗干扰强的pic单片机，cpu内置看门狗电路，通讯全隔离

采用防高压，静电，雷击设计，在软件上采用通讯干扰自动复位技术

提供ac220v，ac24v，dc12v三组电源供摄像机等设备使用

两组辅助开关，用于控制灯光，雨刷，或摄像机电源

支持多协议，多拨特率选择，0-64-256个地址设定

预置位型

128个预置位点精确定位

1条可编程自动巡视线(预置点1-10循环调用),巡视停留时间能取代云台的自动功能

采用电视信号检测技术，彻底解多次转动后定位不

采用智能电源管理可分配功率

内含pelcod/p协议，其他协议可以追加，拨特率1200

交流24v供电，集成10w开关模块电源，

防静电，抗干扰，抗雷击

解码器电源：ac24v/50hz28-50w

云台电压：ac24v

云台功率：ac24v/800ma

镜头电压：12v

技术参数：

解码器电源：ac220v/50hz 28-50w

云台电压：ac220v，ac24v可选

镜头电压：5-12v可调

可提供电源：ac220v/2a，ac24v/500ma，dc12v/500ma

通讯方式：rs485，ad曼码

支持协议：多种，可为用户定做

节点数量：32/128/1024(增加通讯分配器)

可提供电源：dc12v/200ma

通讯方式：rs485

支持协议：pelcod/p

节点数量：32/128/1024(增加通讯分配器)

3001a技术参数：

外部供电电源：ac220v ± 15%50hz

云台驱动电压：ac220v ± 15%/ac24v ± 15%

镜头驱动电压：dc6v/dc12v可调，最大电流100ma

12v摄像机电源：dc12v/700ma

变压总功率：23w（室内外通用型、室内型）

30w（室外封闭型）

ac24v功率：13w（室内外通用型、室内型）

20w（室内封闭型）

工作温度：0 -70（室内型）

-15 -70（室内外通用型）

-45 -85（室外封闭型）