

FTTH三网合一光纤配线架专业生产

产品名称	FTTH三网合一光纤配线架专业生产
公司名称	宁波共为通信科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:共为 型号:配线架 发货:款到发货
公司地址	慈溪市观海卫镇锦堂村
联系电话	0183-68466067 18368466067

产品详情

FTTH三网合一光纤配线架专业生产

ODF

光纤配线架、ODF光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一光纤配线柜、四网合一光纤配线柜（架）

品牌：共为通信

型号：TW-GPX2000/2200/1500/97/145型

类型：ODF光纤配线架/柜

材质：冷轧板

用途：机房布线

颜色：电脑灰

产品尺寸：2000*800*300 2200*800*300mm

产地：浙江省宁波慈溪市

【宁波共为通信科技有限公司】共为连接世界！信息沟通心灵！

简介：光纤配线架（配线柜）是一种高密度、中小容量、全正面化操作的光缆和光通信设备的配线连接设备。特别适合用于光纤接入网中局端和光分支点采用。可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器带带状、束状和非带状光缆。是光传输系统中一个重要的配套设备，主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。

使用条件：1.工作温度：-5 40 相对湿度：90%(30) 2.大气压力：70Kpa-106Kpa 储运温度：-40 70
3.光电性能：插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次
4.电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 5.抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象
适用性指标：1.标称工作波长850nm1310nm1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范。

*主要特点：1 机柜采用优质的冷轧钢板静电环氧喷塑而成，外表美观。
2 容量适中、密度高、结构紧凑。3 采用正面上、下进缆，有足够的储纤空间，布局合理。4 全模块化设计，由12芯熔配一体盘模块组成。适用于FC、SC、ST（ST需加适配器法兰）、LC四种适配器。
5 同时适用于带状光缆及非带状光缆操作。6 可靠的光缆引入、固定、开剥保护及接地装置。结构紧凑、操作简单，对光纤、尾纤、跳纤均能可靠的保护。
7 全程走纤设计，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm。

8 各种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录。

产品容量：144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯

主要供应：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电、中国铁通、运营商、房开商。

【共为通信产品售后服务承诺书】

为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

产品质量承诺：

产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

产品价格承诺：

为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。

在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

售后服务承诺：

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意