

SC2679AB匝间耐压冲击试验仪

产品名称	SC2679AB匝间耐压冲击试验仪
公司名称	杭州索川科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:SO CHARM/索川 型号:SC2679AB 重量:3kg
公司地址	杭州市余杭区良渚街道义马漾路5号南区四楼
联系电话	0571-86686863 18106505930

产品详情

SC2679A/B匝间耐压冲击试验仪

一.产品概述 SC2679A/B 匝间耐压冲击测试仪是测量被试品耐压强度的仪器，它能够准确、快速、直观、可靠地测试各种被测对象的电气安全性能指标。

符合标准JB/T9615—2000《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法》。采用"冲击波比较法"，将具有规定峰值电压（一般高于数倍的工作电压）加于被测线圈绕组上，通过比较两个震荡波形的差异，从而判断线圈匝间绝缘好坏，电晕放电、局部短路和断路等故障均能直观判断；二.技术参数比较

SC2679A匝间冲击耐压试验仪

峰值电压：0—5000V可调； 容差：±5%； 重复频率:25Hz； 波前时间：0.5/ μ S±30%

SC2679B匝间冲击耐压试验仪

可按键设置峰值电压：0~5000V、100V/STEP；

脉冲重复频率：8Hz；

脉冲电容量：0.01 μ F；

采用高速AD采样，大大拓宽了仪器的测试范围；

采用高稳定性的高压冲击电源和可控硅模块，大幅度提高了仪器的稳定性、可靠性和使用寿命；

采用320 × 240的LCD显示，避免了CRT（示波管）易老化、亮度低的缺陷；

可以脚踏开关启动，安全方便。