

SC8600压力扬程仪

产品名称	SC8600压力扬程仪
公司名称	杭州索川科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:SO CHARM/索川 型号:SC8600 重量:3kg
公司地址	杭州市余杭区良渚街道义马漾路5号南区四楼
联系电话	0571-86686863 18106505930

产品详情

压力扬程仪

1.测量范围和精度

测量参数	测量范围	测量信号范围	测量误差
压力	(-0.999 ~ 9.999) MPa	根据传感器选择相应的系数	± 0.2%

2.其他参数 电源 AC (220 ± 22)V , 50Hz ± 2Hz 使用环境 环境温度：(0 ~ 40)

相对湿度： 90% 外形尺寸宽×高×深：(482.6×88×340) mm 重量约2kg

3.工作环境

大气压力：(86 ~ 106) kPa； 环境温度：(0 ~ 40) ； 相对湿度：(20 ~ 75) %RH

仪表工作电源：AC 220V ± 15% 50/60Hz 无较强的振动及电磁干扰。 4.安全要求

在机壳与信号测试端之间满足：绝缘电阻大于5M 5.比较 压力扬程测试仪，主要为水泵行业测试需要而开发。仪表有两个输入通道，配接(4 ~ 20) mA输出的压力传感器。仪表设有两组系数拨盘，可配接各种量程的压力传感器。带有两组琴键开关，一组用于显示不同单位的压力如MPa、kPa、kg(公斤力)和m(米水柱)，满足不同操作人员的使用习惯，并且还具

自校的切换和出口压/扬程测量的切换，这大大提高了操作人员的测量效率。 6.合计参数计算方法

	压力变送器（进口）		压力变送器（出口）	
量程	± 0.1MPa	(-0.1 ~ 0.5)MPa	(0 ~ 0.3)MPa	(0 ~ 1.0)MPa
系数设置	2000	6000	0300	1000

注意：在测量前先对仪器进行调零，具体的操作请参照以下的调零设置。