

山东济南维康安防电子有限公司液晶拼接屏生产厂家

产品名称	山东济南维康安防电子有限公司液晶拼接屏生产厂家
公司名称	济南维康安防电子有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:维康 型号:PJ2000-46 重量:25kg
公司地址	济南市花园路17号星河科技园
联系电话	0531-86972111 18653127653

产品详情

产品特性：

工业级设计，六万小时不间断工作，性能稳定

高分辨率，高对比度，超宽视角

超窄边设计，双边拼缝仅3.5mm

内置拼接控制器可实现图像拼接显示功能

LED液晶面板，整机功率大幅降低，节能环保

采用3D数字化图像处理内核，精确监控更多细节

图像信号增益功能，更稳定正确的图像控制，实现图像真实还原，提高系统可信赖性

信号接口齐全，支持CVBS、VGA、DVI、HDMI输入

支持电脑集中控制，可通过电脑进行拼接单元参数调整

自动温控系统，节能环保，使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性

全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰

标准机柜安装结构，标准化、模块化可实现快速拼接安装

技术参数：

型号		PJ2000-55HE2
液晶面板	类型	55" LED Panel
	图像分辨率	1080P(1920 × 1080)
	像素间距	0.6300mm × 0.6300mm
	亮度	700(cd/ m ²)
	对比度	5000:1
	响应时间	8ms
	显示色彩	16.7M (8-bit)
	视角	178 ° (H) / 178 ° (V)
	图像	屏幕比例
画质补偿技术		LTI、CTI
运动补偿技术		AUTO MOVE
滤波器		3D梳状滤波，数字降噪
视频制式		PAL、NTSC

信号接口	复合视频输入	CVBS(BNC) × 1 ;
	复合视频输出	CVBS(BNC) × 1
	电脑信号输入	VGA(DB-15) × 1 ; 1920 × 1080@60Hz向下兼容
	数字信号输入	DVI(DVI-I) × 1 ; HDMI × 1 ; 1080P(1920 × 1080) 向下兼容
内置拼接控制器	系统集中控制输入	RJ45(RS232) × 1 ; RJ45(ISP) × 1
	系统集中控制输出	RJ45(RS232) × 2
	功能	整屏拼接显示, 单屏独立显示, 局部拼接显示, 环通显示(复制), 一路信号窗口漫游, 画面静止, 边框消隐
系统	自动温控系统	自动根据设定的工作温度和实际机器温度, 控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性
	图像信号增益	更加稳定正确的图像控制, 实现图像真实还原, 提高系统可信赖性
	操作方式	电脑集中控制
	总线控制	I ² C
	平均无故障时间(MTBF)	60000小时
	电源	宽电压设计
	功耗	250W
结构	边框尺寸	上:3.4mm; 下:1.9mm; 左3.4mm; 右:1.9mm
	外形尺寸	1213.5mm × 684.3mm × 150mm (宽 × 高 × 深)

	显示区域尺寸	1210mm × 680.8mm (宽 × 高)
	安装孔位	600 × 400 (mm) (长 × 宽)
	外壳材质	全金属外壳, 防静电, 防磁场, 防强电场干扰
	安装方式	标准型机柜、定制型机柜
重量	整机毛重(含包装)	约45Kg
	整机净重	约35Kg
环境	存储温度	-20 ~65
	工作温度	0 ~55
	工作湿度	10%~90%
品质	品质保证	公安部检测报告
	环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
软件	品质保证	国家版权局计算机软件著作权证书