

DFS-J11W-16T黄铜截止阀

产品名称	DFS-J11W-16T黄铜截止阀
公司名称	军特阀门机械（上海）有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:丹佛斯实业有限公司 型号: DFS-J11W-16T
公司地址	上海市青浦区北青公路9138号1幢5层C区544室
联系电话	021-51602062 13585916581

产品详情

dfs-j11w-16t黄铜截止阀概述：

黄铜截止阀是一种完全接通或切断管路的闭路阀门，它应用广泛，具有密封面无摩擦，开启高度小，单面密封，节省材料，成本低，便于维修等特点。用于管道及高炉软水的铜阀门，消除了腐蚀和不安全因素。

截止阀使用说明

1.截止阀是管路系统中通过手轮旋转推动阀瓣沿阀座中心线垂直移动控制流量调节部件。工作时阀瓣与阀体密封面摩擦小，启闭力矩小，耐磨，开启高度一般为阀座通径的 1/4，只有一个密封面便于维修，介质流单向。截止阀均为金属蜜蜂阀门，目前广泛用于中央空调和暖通系统。

2.截止阀有内外螺纹、卡套、法兰、热熔连接形式，壳体采用恒温热锻回火工艺，密封试验 严格执行

gb/t 13927-1992《通用阀门压力试验》标准。出厂前 100%压力试验合格。

3.安装阀门必须由具有相关资格专业人员进行，两端管路不同轴度偏差不能过大，否则会产生过量管道安装应力，导致失效与损坏，管螺纹精度及有效长度严格执行 iso0228 相关标准. 安装旋紧时应扳钳该螺纹同侧的六角或八角部位，不应扳钳阀门另一端的六角或八角部位，避免造成阀门变形，必须采用聚四氟乙烯生料带或螺纹密封胶进行密封。

4.安装旋紧阀门必须选用相应力矩扳手或管钳，旋入有效螺纹长度即可，切勿过量导致顶压 内端面，造成密封面破损而泄漏，为确保阀门正常使用，尽可能在管路进口处安装过滤器。

5.截止阀手轮是根据相应扭矩设计，切勿改用加大力臂替代，以免损坏阀门，阀杆密封填料 为聚四氟乙烯，如磨蚀泄漏时可旋紧压盖对填料进行补偿。更换填料需卸去介质压力，制冷， 暖通系统截止阀必须选用 1.6mpa（或以上公称压力）规格阀门。

6.法兰截止阀安装时必须确保管道两端法兰面平行与同轴，间距尺寸适宜，连接螺孔对应，不宜偏差过大，否则影响阀门安装质量及密封性能。