

PCB测试专用测试设备高低温试验箱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | PCB测试专用测试设备高低温试验箱 |
| 公司名称 | 上海柏毅实验设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:柏毅 型号:柏毅 |
| 公司地址 | 上海嘉定区安亭镇黄渡杨木桥村支路8号（上海大众汽车旁） |
| 联系电话 | 18121259785 |

产品详情

pcb测试专用测试设备|高低温试验箱|高低温交变试 详细说明

pcb测试专用测试设备|高低温试验箱|高低温交变试验箱厂家

高低温试验箱根据叫法的不同还可以叫做高低温箱，高低温试验机，高低温交变试验箱等，不论是怎么叫都离不开高低温这一个关键字，高低温代表的是温度的测试，要区分的是并不带有湿度，带有湿度的叫做高低温交变湿热试验箱，高低温试验箱主要是用于用于工业产品高、低温的可靠性试验比如电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温（交变）循环变化的情况下，检验其各项性能指标。高低温试验箱|高低温交变试验箱厂家的产品结构：外箱采用优质冷轧钢板和表面磷化静电喷塑处理，美观且简洁大方。

内箱采用 优质304不锈钢镜面板，洁净同时又增加耐腐蚀功能，使用年限更长久。

箱体保温层采用环保型材料，聚胺酯发泡保温玻璃纤维

高低温箱的加热器采用的是镍铬合金电加热器。

循环风机采用不锈钢离心风叶风机。高低温试验箱|高低温交变试验箱厂家的产品型号：

| | |
|----------|--|
| 型号 | |
| 工作室容积(l) | |

每个不同的型号都可以把温度分为：0，-20，-40，-60，-70 ~ +150

不同的温度又有不同的型号代替：a、b、c、d、e

高低温试验箱|高低温交变试验箱厂家的产品性能参数：

| | |
|-------|---------|
| 温度波动度 | |
| 温度均匀度 | |
| 温度偏差 | |
| 升温速率 | 约3 /min |
| 降温速率 | 约1 /min |

高低温试验箱|高低温交变试验箱厂家的使用温度范围为：5 ~ +25 等于是一个恒温的空调房，温度过高则不利于设备的制冷效果。高低温试验箱|高低温交变试验箱厂家的制冷系统：

| | |
|--------|--------------|
| 压缩机 | 法国泰康全封闭等 |
| 主要制冷配件 | 意大利castel、丹麥 |
| 制冷方式 | 机械压缩单级/多 |
| 冷却方式 | 风冷 |

主营产品：高低温试验

箱、高低温交变湿热试验箱，温度冲击试验箱、温度/湿度/振动三综合试验箱、高温试验箱、盐雾试验箱、高低温低气压试验箱、温度快速变化试验箱、氙灯老化试验箱、臭氧老化箱、汽排档测试设备、大型步入式试验箱等