

山东高分子聚乙烯衬板厂家直销

产品名称	山东高分子聚乙烯衬板厂家直销
公司名称	德州盛通橡塑有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:德盛通世 型号:各种型号 数量:999999
公司地址	山东德州宁津县经济开发区
联系电话	0534-5230266 13105349747

产品详情

免费电话：13105349747 QQ：2074486700

1、在混凝土结构上固定衬板技术，在混凝土结构的贮槽、料斗等安装时，尤其是对旧的贮槽或料斗，应校核混凝土结构强度（水泥层的厚度和牢固性是很必要的），也能保证把衬里牢牢固定

1、每平方米使用螺栓不应少于10条；

2、螺栓沉头平面要求必须低于板面；

3、板材之间缝隙不应大于05cm(安装时要根据板材使用环境温度给予适当调整)

以上是我厂技术人员在工作中总结的一些经验，为广大用户在使用中应注意的一些细节，前来分享。

固定螺栓之间的距离依赖于衬板的厚度和操作条件而定。煤仓衬板专家拥有先进的检测设备及检测手段，拥有专业的设计、生产、施工队伍，可为用户进行现场设计、施工及售后服务，用户的需求即是我们的追求。下面厂家为您介绍煤仓衬板特性：抗冲击性（抗冲击性居塑料之首）、耐腐蚀性好、优异的耐化学性能、密度比其他热塑性塑料低、摩擦系数低、优越的脱模性能、极底的吸水率、极好的电绝缘性和抗静性、适中的机械强度、刚性的耐蠕变性能。

1耐磨性居塑料冲击强度列塑料之首，

2自润滑性与聚四氟乙烯相当，

3冲击能吸收值在所有塑料中为最高值，消音效果很好；

4化学稳定性很高

免费电话：13105349747 QQ：2074486700

安装煤仓衬板时特别注意：

- 1、安装过程中，衬板的螺栓沉头平面要求必须低于板面；
- 2、煤仓衬板产品安装时每平方米使用螺栓不应少于10条；
- 3、各个衬板板材之间缝隙不应大于0.5cm(安装时要根据板材使用环境温度给予适当调整)；对于煤仓衬板，我们做了大量的调研和实验，最后决定采用UHMWPE板材为内衬，因为UHMWPE板材有着很好的自润滑性和不粘性，这样可以降低摩擦系数，从而达到解决堵仓现象。经全国多个省众多煤矿和电厂使用表明，有效的解决了堵仓问题，其煤仓衬板的有效利用率均由20%--50%提高到100%,避免了因堵仓造成的生产中断和捅仓事故，降低了仓料破碎率，节约了清仓费用。大大缩短了装车时间,减少了压车皮现象，降低了工人的劳动强度，社会效益和经济效益都很显著。