

## 德国阳光蓄电池12V100AH代理

产品名称	德国阳光蓄电池12V100AH代理
公司名称	杭州卓智电源科技有限公司
价格	2500.00/块
规格参数	品牌:德国阳光 型号:A412/100A
公司地址	杭州市拱墅区潮王路
联系电话	0571-28115463 13867154654

## 产品详情

尊敬的用户：杭州卓智电源科技有限公司欢迎您的光临，本公司是德国阳光实业集团（中国）有限公司授权华东地区代理商；本公司承诺保证所售产品均为德国阳光实业集团(中国)有限公司原厂产品。假一赔十！凡经我公司销售的德国阳光蓄电池产品质保三年，并提供原产地证明。

德国阳光实业集团(中国)有限公司华东办事处

地址：浙江省杭州市拱墅区沈半路湖州街29号时瑞大厦

联系人：刘庆

手机：13867154654 电话：0571-88692343 传真：0571-88692343

邮箱：13867154654@163.com

[www.ams-ups.com](http://www.ams-ups.com)

[www.zhuozhi-powe.com](http://www.zhuozhi-powe.com)

德国阳光电池是对德国阳光实业集团(中国)有限公司旗下品牌Sonnenshine电池的通俗称法。Sonnenshine品牌蓄电池是世界上胶体电池的鼻祖，采用专利胶体技术，代表了相应级别蓄电池的最高能量储存与放电密度，拥有无与伦比的安全性和深放电性。广泛应用于UPS、金融、通信、电力、铁路及城轨、石油化工、冶金、新能源能行业。

德国阳光实业集团(中国)有限公司德国阳光电池产品是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国，德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置，这归因于德国阳光蓄电池的卓越品质。先进的技术，使用寿命长，性能稳定。

现代优良的胶体蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为阳光公司研制胶体密封蓄电池提供了有利条件。

多年来，他们对胶体电解质的配方和各种专门的添加剂在研制、制造和应用工艺等领域不断地进行了研究改进。在深入研究中发现，胶体蓄电池具有自放电小、耐深放电性能优良、循环使用寿命长、浮充电压低、浮充电流小、少维护、易维护、无腐蚀、无污染、无气体外逸，无液体溢出，利于环保等特点。该公司多年来研制成12V，1Ah直到3000Ah的各种胶体蓄电池，其中有固定型、牵引型、起动型等，有涂膏式极板也有管式极板。产品广泛用于工业，军事和家用电器中。目前，除德国外，日本、美国等国家在胶体蓄电池的研制和生产销售方面也居世界领先地位，应用十分广泛。

Sonnenshine德国阳光蓄电池A400系列产品说明：型号特性：型号：A400系列 标称容量：5.5-180Ah  
 设计寿命：12年 Sonnenshine德国阳光蓄电池A400系列产品其它特性：  
 卓越的德国阳光A400蓄电池采用国际领先的胶体技术 EUROBAT等级：长寿命电池  
 自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20 ）  
 依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制 德国阳光A400系列阀控式密封胶体蓄电池引进德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲进口关键专用设备生产。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。

型号	防火等级	电压 V	额定容量(Ah,C10, 1.80V,25 )	长 m m	宽 m m	高 m m	约重 kg
A412/180 A	UL94-HB或V0	12	185	518	274	238	64
A412/180 F10	UL94-HB或V0	12	185	518	274	244	64.5

A406/165 F10	UL94-HB或V0	6	170	244	190	282	28.5
A406/165 A	UL94-HB或V0	6	170	244	190	275	28
A412/120 F10	UL94-HB或V0	12	124	513	223	223	46
A412/120 A	UL94-HB或V0	12	124	513	223	223	45.5
A412/100 F10	UL94-HB或V0	12	103	513	189	223	37
A412/100 A	UL94-HB或V0	12	103	513	189	223	36.5
A412/90 F10	UL94-HB或V0	12	93	284	267	237	33.5
A412/90 A	UL94-HB或V0	12	93	284	267	230	33

A412/85 F10	UL94-HB或V0	12	88	204	244	276	32
A412/65 F10	UL94-HB或V0	12	67	353	175	220	23.5
A412/65 G6	UL94-HB或V0	12	67	353	175	190	23
A412/50 F10	UL94-HB或V0	12	52	278	175	196	19
A412/50 A	UL94-HB或V0	12	52	278	175	190	18.5
A412/50 G6	UL94-HB或V0	12	52	278	175	190	18.5
A412/32 F10	UL94-HB或V0	12	33	210	175	181	14.1
A412/32 G6	UL94-HB或V0	12	33	210	175	175	13.6
A412/20 G5	UL94-HB或V0	12	21	167	176	126	9

A412/12 SR	UL94-HB或V0	12	12.5	181	76	156	5.6
A412/8.5 SR	UL94-HB或V0	12	8.8	152	98	98	3.6
A412/5.5 SR	UL94-HB或V0	12	5.8	152	66	98	2.5