

# 环氧煤沥青面漆

产品名称	环氧煤沥青面漆
公司名称	武汉家美漆业有限责任公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:家美漆 型号:JM-16
公司地址	武汉市东西湖区海峡创业城二期6栋二单元16-17层
联系电话	027-83264199 18971114020

## 产品详情

环氧煤沥青面漆

武汉家美漆业有限责任公司

联系电话：18971114020

联系电话：4009-687-677

网站：武汉家美漆业有限责任公司 <http://www.jiameiqiye.com/>

找环氧煤沥青面漆就选武汉家美漆业有限责任公司 提供武环氧煤沥青面漆 联系方式：18971114020  
(王经理)

### 主要组成

由环氧树脂、煤焦沥青液、填料、固化剂、助剂、稀释剂等组成。

### 主要特性

具有优异的耐水性、良好的耐化学药品性、耐油性、耐酸、耐碱、漆膜坚韧。

## 用途

适用于船底、压载水仓其他恶劣环境中的钢铁的长期保护，也可用于码头、港口、闸门、矿井支架，地下管道或混凝土的防腐涂层。

## 施工参数

理论涂布率 120克/平方米

配比漆： 详见包装标注

熟花时间 甲、乙组份混合后30分钟。

适用期 25℃，甲、乙组份混合后30分钟，适用期4个小时

稀释剂 环氧漆稀释剂

干燥时间 25℃ 表干4小时 实干24小时，最长10天，30℃ 最短12小时，最长5天。

表面处理 施工前应保持前道涂层，表面清洁，干燥。

前道配套涂料 环氧沥青防腐底漆

## 储存期

在正常的储运条件下，产品自生产之日起，有效存储期为8个月。

建议涂装道数：2-3道，干膜厚度约为80um。

产品网址：<http://www.jiameiqiye.com/hyfxq/2015/0916/146.html>