

NCB-1.2 0.3内啮和齿轮泵

产品名称	NCB-1.2 0.3内啮和齿轮泵
公司名称	上海巨翊泵业制造有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:巨翊 型号:NCB-1.2/0.3
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄良路1418号6幢1340室
联系电话	021-51987519 17767067758

产品详情

详细说明 应用领域规格参数外型及安装尺寸巨翊优势客户评价 NCB系列高粘度齿轮泵 产品介绍

NCB内啮合齿轮泵采用内啮合原理，内外齿轮节圆紧靠一边，另一边被月牙板隔开，齿轮同向转动，无困液现象，结构先进，体积小，流量大，噪音低，寿命长。 NCB内啮合齿轮泵适用于输送各种轻质、挥发性液体，直至重质、粘稠液体，甚至半固态液体。广泛应用于石油、化工、油脂、涂料等行业。NCB型不锈钢内啮合齿轮泵适合输送皂角，硅油，松香，涂料等等高粘度的介质，应用十分广泛。 NCB内啮合齿轮泵的齿轮结构图： NCB内啮合齿轮泵主要应用的行业：化工石化：石油、添加剂、聚合物、润滑油、油、蜡、沥青、松香塑料聚酯：聚酯、环氧树脂、硬化剂、异氰酸酯、缓和剂、树脂 油漆涂料：油墨、墨水、染料、油漆、溶剂、油墨、橡胶溶液、粘胶、乳胶纸浆造纸：胶水、粘合剂、黑液、烧碱 日化行业：磺酸、烷基苯、脂肪醇、洗涤剂、剃须膏、面霜、洗发精、皂食品行业：植物油、卵磷脂、糖浆、巧克力酵母、蛋白、蜂蜜、甘油、香精 化纤行业：粘胶、烧碱、染料设备成套：聚脂设备、巧克力设备、润滑油循环、印刷机械、沥青机械、沥青车等。

NCB内啮和齿轮泵性能参数： 型号 进出口径 流量 压力 吸入真空 转速 配用电机 装配形式 重量 外形尺寸

型号 功率 NCB-1.2/0.3 Gi" 1.2 0.3 0.03 500 Y90L-6 1.1 W-L 10 234X140X140 NCB-1.8/0.3 G11/2" 1.8 0.3 0.03 500 1.5 W-L 11 254X153X153 NCB-3/0.3 3 700 Y100L-6 1.5 W-L NCB-6/0.5 40 6 0.5 0.05 500 3 W-L 70 700X370X300 NCB-8/0.5 8 570 Y100L2-4 3 W-L NCB-12/0.5 50 12 0.5 0.05 290 Y132M1-6 4 W-L 140 800X550X420 NCB-16/0.5 16 380 Y132M2-6 5.5 W-L NCB-20/0.5 20 460 Y132M-4 7.5 W-L NCB-12/0.7 80 12 0.7 0.05 220 Y160M-6 7.5 W-L 330 910X780X500 NCB-18/0.7 18 310 Y160L-6 11 W-L NCB-24/0.5 24 0.5 0.05 420 Y10M-4 11 W-L NCB-30/0.5 30 520 Y160L-4 15 W-L NCB-40/0.5 100 40 0.5 0.06 230 Y200L1-6 18.5 W-L 750 1240X1022X610 NCB-50/0.5 50 290 Y200L2-6 22 W-L NCB-60/0.5 125 60 0.5 0.06 350 Y200L2-6 22 W-L NCB-70/0.5 70 410 Y225M-6 30 W-L NCB-80/0.5 80 470 Y200L-4 30 W-L NCB-100/0.5 150 100 0.5 0.06 320 Y280S-6 45 W-L NCB-120/0.5 120 380 Y280M-6 55 W-L NCB-150/0.5 150 480 Y280S-4 75 W-L <http://www.juyibeng.com/news/192140/> <http://www.juyibeng.com/news/192140/> <http://www.juyibeng.com/> <http://www.juyibeng.com/>