

防盗报警控制主机

产品名称	防盗报警控制主机
公司名称	德阳友勤科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SK-968C 通讯方式:通过电话网 (PSTN) 拨号传送报警信号 环境温度:-10 ~ 55 ()
公司地址	暂无
联系电话	86-08383500119/3501119 15928316455

产品详情

型号	SK-968C	通讯方式	通过电话网 (PSTN) 拨号传送报警信号
环境温度	-10 ~ 55 ()	环境湿度	90 (%)
外形尺寸	264 × 80 × 261 (mm)		

详细描述:

4有线+8无线防区微电脑控制, 防盗、防火、紧急综合报警器主机主机自备 选择内接、外接警报声输出内置继一体化编程键盘, 液晶显示, 可存储5组报警电话号码电话线传输、固定电 器、遥控器 (可选配滚动码) 自动话、移动电话人工及联网接警中心接收报警信号兼容shike时刻、contact id(功能各有线/无线报警防区分区布安定宝)通信协议可使用遥控器、本机键盘、电话远程遥控分区布/撤防内置 接、短路故障可现场告警提示内设电子时钟可实现分区定时布/撤防、可设置定时闹钟及定时上报主机自检状、电池使用寿命更长主机可设两组态

产品规格	报警通讯方式	通过电话网 (pstn) 拨号传送报警信号	无线接收	315m (433m可选) 学对码
	报警通讯协议	shike时刻、c&k、contact id(安定宝)	安装方式	壁挂式
	防区数量	4有线+8无线	最大输出功率容量	dc 12v 500ma
	编程方式	键盘编程、异地电话编程、定时	适用温度	-10 ~ 55
	报警响应时间	200 ~ 800ms	适用湿度	小于90%
	存储报警电话布/撤防方式	大于5组报警电话号码 遥控器、异地电话遥控、定时	供电电源	ac220v ± 10%、50hz
	语音录入	20秒可分段 (一个总段录音、4个分区录音)	备用电源	dc 12v 1.3ah 免维护电
	资料记忆备查	开始时间记录1条, 布/撤	机箱材料	防火abs塑胶材料
			尺寸 (l · w · h)	264 × 80 × 261mm

	防时间记录10条，报警信息记录4条		
报警联动输出	常开/常闭、负载1a 120vac/24vdc	重量（含电池）	约1kg（约1.6kg）