

通信电缆防盗报警定位仪

产品名称	通信电缆防盗报警定位仪
公司名称	德阳友勤科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SK-2316 通讯方式:通过电话网 (PSTN) 拨号传送报警信息
公司地址	暂无
联系电话	86-08383500119/3501119 15928316455

产品详情

型号	SK-2316	通讯方式	通过电话网 (PSTN) 拨号 传送报警信息
环境温度	-10 ° ~ 55 ° C ()	环境湿度	90 (%)

外形尺寸 266 × 185 × 80 (mm)

十六路通信电缆微电脑智能测距，自动报警电缆被割、机房防火、防盗 报警路数，公里数，数码显示，电话传、交流停电等多功能电话传输报警信息各路电缆防区开/关状态，键盘编固定电话，移动电话语音接警或联网接程数码显示电脑测距定位准确，最大监测60公里各乡镇分支局可与总局 电话远程遥控布/撤防报警信息自动存组成大系统联网报警，组网数达10，000 电池供电，智能充放电保护电路

产品规格	报警通讯方式	通过电话网 (pstn) 拨号 传送报警信息	报警联动输出	常闭/常开，负载1a 120vac/24vdc
	报警通讯协议	shike时刻	适用温度	-10 ° ~ 55 ° c
	防区数量	电缆防区8路，防火、防 盗防区各1路	适用湿度	小于90%
	编程方式	键盘编程、远程编程	供电电源	ac 220v ± 10% 50hz
	报警响应时间	200 ~ 800ms	备用电源	dc12v 1.3ah 免维护蓄电池

储存报警电话	8组报警电话号码	安装方式	台式
最大测距	60公里	机箱材料	优质钢板
资料记忆备查	12条报警信息查询	尺寸 (l · w · h)	266 × 185 × 80mm
语音录入	20秒 (120秒分段可选)	重量 (含电池)	约3.3kg(约3.9kg)