

# SK-239G双网报警控制主机

产品名称	SK-239G双网报警控制主机
公司名称	德阳友勤科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:无线报警主机 型号:SK-239G
公司地址	暂无
联系电话	86-08383500119/3501119 15928316455

## 产品详情

类型	无线报警主机	型号	SK-239G
供电电源	50HZ、AC220 ± 10% ( V )	通讯方式	GSM无线网与有线电话网 ( PSTN ) 拨号传送报警信号
环境温度	-10 ~ 55 ( )	环境湿度	90% ( % )
外形尺寸	264 × 80 × 261 ( mm )		

8有线+8无线防区微电脑控制、键盘编程、液晶显示可配接各种防盗、防火、有线网络故障自动无线网络告警，探测器联动输出，可联动图像监控或其他报警设备。支持有线、无线、双网报警有线、无线、双网兼容c&k、安定宝、shike时刻接警中心通信协议120秒24段警情分段录音，探测器自动学习对码内置锂电池时钟分区播放报警信息中文短信传输信息，短信异地遥控布/撤防5组电话号码可、报警、开关机资料记忆备查交流任意选择不同中心的通信协议，可任意选择有线/无线网络拨号头故障自动上报

产品规格	报警通讯方式	gsm无线网与有线电话网 ( pstn ) 拨号传送报警信号	供电电源	ac220v ± 10%、50hz
	报警通讯协议	shike时刻、ck、contact id(安定宝)	备用电源	dc 12v 7ah 免维护电池
	防区数量	8有线+8无线	最大输出功率容量	dc 12v 1200ma

编程方式	键盘编程、远程编程	适用温度	-10 ~ 55
报警响应时间	200 ~ 800ms	适用湿度	小于90%
存储报警号码	大于5组报警电话号码	关断电源输出	dc 12v 500ma
布/撤防方式	遥控器、键盘、异地电话 遥控、定时、中文短信	警号电源（最大）	dc 12v 500ma
gsm模块	900/1800m双频	报警联动输出	常开/常闭，负载1a 120vac/24vdc
资料记忆备查	开机时间记录1条，布/撤 防时间记录各10条，报警 信息记录4条	安装方式	壁挂式或嵌入式
语音录入	120秒分段录音	尺寸（l·w·h）	264 × 80 × 261mm
无线接收	315m（433m可选）学习对 码	重量（含电池）	接近3kg（5.4kg）