

聚羧酸系高性能减水剂

产品名称	聚羧酸系高性能减水剂
公司名称	山东新大地实业集团有限公司
价格	18000.00/吨
规格参数	品牌:新大地 型号:xdd607
公司地址	肥城市仪阳乡仪阳工业园
联系电话	86-0531-68896878

产品详情

一、概述

聚羧酸系高性能减水剂是继木钙为代表的普通减水剂和以萘系为代表的高效减水剂之后发展起来的第三代高性能减水剂，本公司粉剂是一种通过喷雾干燥工艺制成的粉状聚羧酸高性能减水剂，其综合性指标优良、绿色无污染，是一种高性能环保型产品。本产品的主要特点是：分散性好、减水率高、与各种水泥的适应性好。适用于水泥雕塑工艺构件、干粉砂浆、瓷砖胶、填缝剂、石膏制品、彩色耐磨混凝土地面，混凝土的早期强度和抗渗性明显增高，施工性、保水性更好，不会泛碱。本品符合GB8076 - 2008国家标准高性能减水剂指标。采用国际最先进技术合成的一种新型高新能减水剂，有更高的减水率和强度增长率，冬季不结晶。不含氯盐，对钢筋无锈蚀。高减水率，低引气性，特别适用于配制高强、大塌落度商品混凝土。其配制的高强混凝土和易性特别好，泌水极少，塌落度损失小。

二、物理特性和使用掺量

外观：	粉剂为灰白色粉末
含水率（粉剂）（%）：	< 3

pH值 (20) :	6~8
总碱量 (%) :	< 5
氯离子含量 (%) :	< 0.03
表面张力 (mn/m) :	71.5~72.0
建议掺加量 :	粉剂 : 0.16~0.3% 胶凝材料总量

三、适用范围 1.高性能混凝土、高流动性混凝土、高耐久性混凝土、铝酸盐水泥耐火混凝土、低水泥耐火浇注料、蒸养混凝土、自流平混凝土等；

2.高强砂浆、石膏制品、自流平地坪、填缝料、灌浆材料等； 四、包装 纸板桶包装，25公斤/桶

五、使用及储存运输 使用过程中，请小心不要将该产品接触眼睛，嘴巴以及皮肤，推荐使用保护手套和眼镜。如不小心沾上，请用大量清水冲洗被沾部分。粉剂易吸潮，应在密封的原装袋中存放，并置于干燥的地方。温度不要超过40 ，不要叠放过高。搬运时应轻拿轻放，防止破损，运输时避免受潮。本品属于无毒，无刺激性，非可燃类产品。 储存期：粉剂为一年

另有新大地胶粉以下型号：

xddd502 xdd503 赫斯特 xdd328
 xdd730 xdd740 xdd760 xdd750 xdd745
 自流平母料 透水混凝土胶结料

欢迎来到山东新大地集团有限公司网站：www.xddgroup.com

济南总部：济南高铁东广场绿地缤纷城19层 肥城生产基地：山东省肥城市新兴产业园区
 禹城生产基地：山东省禹城市国家级高新开发区

联系电话是15588833798/15275111019刘经理