

贵阳专业防水公司 专业楼顶防水 作业别墅防水

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 贵阳专业防水公司 专业楼顶防水 作业别墅防水 |
| 公司名称 | 贵阳漏即止防水工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 贵阳 |
| 联系电话 | 18285086989 15186985180 |

产品详情

业务描述

贵阳漏即止专业防水公司，贵阳专业楼顶防水，贵阳专业室内卫生间防水补漏，专业注浆，贵阳房屋补漏，贵阳房屋防水补漏，贵阳房顶堵漏，专业从事防水堵漏工程的施工；公司的指导方针、质量目标、服务宗旨、优质材料和全过程监控的优良施工，已被市场认可；公司经营范围广泛、管理严格、工艺先进、运作规范、拥有本公司专业施工队伍、素质精良、施工质量可靠，具有拾几年的施工经验，真诚守信的经营作风，以质量求生存，更值得您信赖！公司宗旨：“诚信为本 质量第一”

！（一）本推荐做法适用于一般民用及工业建筑的地下室防水或半地下室防水工程。

（二）地下室防水工程的设计和施工应符合技术先进，保证质量，经济合理，安全可靠的要求。（三）本推荐做法遵循“防、排、截、堵相结合，因地制宜，综合治理”的原则。在选材上可推广使用高聚物改性沥青防水卷材，合成高分子防水卷材，合成高分子防水涂料，UEA补偿收缩防水混凝土等新材料、新技术。在施工上宜采用冷粘法、热熔法和混凝土掺加防水剂等新工艺，以提高地下室防水工程的质量，杜绝工程渗漏，促进防水技术不断发展。二、设计基本要求（一）地下室防水工程设计方案，应该遵循以防为主，以排为辅的基本原则，因地制宜，设计先进，防水可靠，经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。（见表1）（二）一般地下室防水工程设计，外墙主要抗水压或自防水作用，再做卷材外防水（即迎水面处理），卷材防水做法，遵照国家有关规定施工。（三）地下工程比较复杂，设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况，设计时采取有效设防，保证防水质量。

（四）地下室最高水位高于地下室地面时，地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构，保证防水效果。

（五）地下室设防标高的确定，根据勘测资料提供的最高水位标高，再加上500mm为设防标高，上部可以做防潮处理，有地表水按安全防水地下室设计。（六）地下室防水，根据实际情况，可采用柔性防水或刚性防水，必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下，可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。（七）地下室外防水工作面时，可采用外防内贴法，有条件转为外防外贴法施工。

（八）地下室外防水层的保护，可以采取软保护层，如聚苯板等。

（九）对于特殊部位，如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计，按要求作细部处理。