

AC923-1A美国CTC加速度传感器

产品名称	AC923-1A美国CTC加速度传感器
公司名称	深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:CTC 型号:AC923-1A 精度:0.15
公司地址	深圳市宝安区沙井街道步涌二路16号同富雅苑二单元180D
联系电话	0755-23002259 18033427656

产品详情

AC923-1A美国CTC加速度传感器

AC135-M12A AC136-1A AC136-M12A AC140-1D AC144-1D AC150-1A AC162-1A
AC165-1A AC166-1A AC184-1A AC188-1A AC192-1D AC194-1D AC198-1D
AC207-1A AC208-1A AC210-1D AC211-1D AC216-1A AC220-1D AC224-1D
AC230-1D AC232-1D AC240-1D AC244-1D AC292-1D AC294-1D AC302-1A A
C304-1A AC360-1D TA102-1A TA104-1A TA131-1A TA133-1A TA135-1A TA17
2-1A TA174-1A TA178-1A TA184-1A VE101-1D VE102-1D VE135-1A VE136-1A

VC921-1A VC923-1A AC924-1A AC925-1A AC926-1A AC901-1A AC903-1A AC
904-1A AC905-1A AC906-1A AC951-1A AC953-1A AC954-1A AC955-1A AC956
-1A AC931-1A AC933-1A AC934-1A AC935-1A AC936-1A AC911-1A AC913-1A
AC914-1A AC915-1A AC916-1A AC961-1D AC963-1A AC964-1A AC965-1A
AC966-1D

AC921-1A AC921-2C AC921-3C

M/AC921-1A M/AC921-2C M/AC921-3C

AC923-1A AC923-2C AC923-3C

M/AC923-1A M/AC923-2C M/AC923-3C

AC924-1A AC924-2C AC924-3C

M/AC924-1A M/AC924-2C M/AC924-3C

AC925-1A AC925-2C AC925-3C

M/AC925-1A M/AC925-2C M/AC925-3C

AC926-1A AC926-2C AC926-3C

M/AC926-1A M/AC926-2C M/AC926-3C

AC901-1A AC901-3C AC901-9C

M/AC901-1A M/AC901-3C M/AC901-9C

AC903-1A AC903-3C AC903-9C

M/AC903-1A M/AC903-3C M/AC903-9C

AC904-1A AC904-3C AC904-9C

M/AC904-1A M/AC904-3C M/AC904-9C

AC905-1A AC905-3C AC905-9C

M/AC905-1A M/AC905-3C M/AC905-9C

AC906-1A AC906-3C AC906-9C

M/AC906-1A M/AC906-3C M/AC906-9C

AC951-1A AC951-3C AC951-9C

M/AC951-1A M/AC951-3C M/AC951-9C

AC923-1A美国CTC加速度传感器

PWF-PB平膜片式压力传感器

受压面在安装螺钉的顶部，适合动态测量。广泛地用于测量管道中，缸内压力的压力，等等

防护等级：IP 67

产品特点

出色的响应,紧凑,易于操作

灵敏度：1.75mV/V

额定输出：(3500 × 10⁻⁶ strain) ± 25%

非线性精度：0.5%RO

温度范围：-20 ~ +70 ° C

型号：

PWF-1MPB 1MPa

PWF-2MPB 2MPa

PWF-5MPB 5MPa

PWF-10MPB 10MPa

PWF-20MPB 20MPa

PWF-50MPB 50MPa

PWFC-PB平膜片式压力传感器

该PWFC-PB平膜片压力传感器，体积小和安装螺纹小G1/8（PF1/8）。封闭空间高响应测量。广泛地用于生产线压力控制，测量气缸压力，以及用于许多其他应用。

防护等级：IP 67

产品特点：出色的响应，紧凑，易于操作

精度：0.5%RO

温度范围：-20 ~ +70 ° C

型号：

PWFC-2MPB 2MPa 1.5mV/V (3000 × 10⁻⁶ strain) ± 25%

PWFC-5MPB 5MPa 2mV/V (4000 × 10⁻⁶ strain) ± 25%

PWFC-10MPB 10MPa

PWFC-20MPB 20MPa

PWFC-50MPB 50MPa

PWFD-PB螺栓形平膜片式压力传感器

PWFD-PB螺栓形平膜片压力传感器。体积小,用于高温下的动态测量，适用于一个发动机（引擎，马达）的各种压力测量。六角螺栓（M8尺寸）带法兰的形状，易于安装到螺钉孔。

防护等级：IP 67相当于

产品特点：出色的响应，可用在高温可达+150 ，体积小，重量轻，螺栓M8，易于操作

精度：0.5%RO

温度范围：-20 ~ +150 ° C

型号：

PWFD-2MPB 2MPa 1.5mV/V (3000 × 10⁻⁶ strain) ± 25%

PWFD-5MPB 5MPa 2mV/V (4000 × 10⁻⁶ strain) ± 25%

AC923-1A美国CTC加速度传感器