

福建聚乙烯丙纶复合防水卷材

产品名称	福建聚乙烯丙纶复合防水卷材
公司名称	福州海塘建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海塘 型号:HT120 延伸率:400%
公司地址	福建省福州市仓山区建新镇闽江大道21号庄园山庄滨江丽景A区A3号楼1层02店面
联系电话	0591-87760060 13805064936

产品详情

HT120聚乙烯丙纶复合防水卷材

产品简介:

HT120聚乙烯丙纶复合防水卷材由线性低密度聚乙烯树脂加入抗老化剂、稳定剂、助粘剂与高强度新型纺粘法丙纶长丝无纺布，采用热融直压复合工艺制成的复合型防水卷材。具有抗渗能力强、抗拉强度高、低温柔性好、摩擦系数大易粘结、线胀系数小、稳定性好、无毒、变形适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长等良好的综合技术性能。

性能优势：

- 1、HT120聚乙烯丙纶复合防水卷材双面满粘施工，在保护层的作用下，能有效避免老化不起鼓，杜绝横向窜水；
- 2、HT120聚乙烯丙纶复合防水卷材使用聚合物水泥粘贴，雨天可施工，保证工程进度；
- 3、HT120聚乙烯丙纶复合防水卷材表面粗糙均匀、易粘接，适合与多种材料的基层粘合，可以稳定的在垂直位置粘附设，可以稳定的在倒水平面粘附设，并且可以在外表面进行装修施工（如水泥砂浆抹面、粘贴瓷砖或马赛克等）。
- 4、HT120聚乙烯丙纶复合防水卷材与建筑物的基层实现了很好的结合，使防水层、基层一体化与建筑物同寿命。

适用范围：

HT120聚乙烯丙纶复合防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、厨卫间、内外墙、楼地面、蓄水池等部位防水、防潮隔气，也可用于水利、地铁、渠道、隧道、桥梁、冶金、化工等行业的防水、防

污染工程。

施工工艺：

- 1、铺贴防水卷材的基层面(找平层)必须打扫干净，对疏松缺陷部位应修补平整，转角、阴阳角等处均应做成圆弧形；
- 2、对干燥的基层面应进行洒水调湿保证基层湿润（表层含水率为30-50%最佳）；
- 3、应选用配套的胶粘剂配制聚合物胶粘材料且铺贴时厚度不得少于1.3mm；
- 4、铺贴卷材应先贴立面后铺平面，卷材的长、短边搭接宽度不得小于100mm，相连短边接缝应错开1m以上；
- 5、转角、阴阳角、管边及地漏口等部位均应加铺附加层；
- 6、防水卷材铺贴应采用满铺法，胶粘材料涂刷在基层面上应均匀，不露底，不堆积，涂刷后应随即铺贴卷材，防止时间过长影响粘接质量。
- 7、铺贴时应铺卷材边排除卷材下面的空气和多余的胶粘材料，保证卷材与基层面以及各层卷材之间粘接密实。

执行标准：GB18173.1-2012