

美国CTC加速度传感器AC903-3C

产品名称	美国CTC加速度传感器AC903-3C
公司名称	深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:CTC 型号:AC903-3C 精度:0.68
公司地址	深圳市宝安区沙井街道步涌二路16号同富雅苑二单元180D
联系电话	0755-23002259 18033427656

产品详情

美国CTC加速度传感器AC903-3C

AC208-1A AC208-5C AC208-6C

M/AC208-1A M/AC208-5C M/AC208-6C

AC210-1D AC210-2D AC210-3D AC210-6D

M/AC210-1D M/AC210-2D M/AC210-3D M/AC210-6D

AC211-1D AC211-2D AC211-3D AC211-6D

M/AC211-1D M/AC211-2D M/AC211-3D M/AC211-6D

AC216-1A

M/AC216-1A

AC220-1D AC220-2D AC220-3D

M/AC220-1D M/AC220-2D M/AC220-3D

AC224-1D AC224-2D AC224-3D

M/AC224-1D M/AC224-2D M/AC224-3D

AC230-1D AC230-2D AC230-3D

M/AC230-1D M/AC230-2D M/AC230-3D

AC232-1D AC232-2D AC232-3D

M/AC232-1D M/AC232-2D M/AC232-3D

AC240-1D AC240-2D AC240-3D

M/AC240-1D M/AC240-2D M/AC240-3D

AC244-1D AC244-2D AC244-3D

M/AC244-1D M/AC244-2D M/AC244-3D

AC292-1D AC292-2D AC292-3D AC292-6D

M/AC292-1D M/AC292-2D M/AC292-3D M/AC292-6D

AC294-1D AC294-2D AC294-3D AC294-6D

M/AC294-1D M/AC294-2D M/AC294-3D M/AC294-6D

AC312-1A AC312-2C AC312-3C

M/AC312-1A M/AC312-2C M/AC312-3C

AC314-1A AC314-2C AC314-3C

M/AC314-1A M/AC314-2C M/AC314-3C

AC360-1D AC360-2D AC360-3D

美国CTC加速度传感器AC903-3C

USB夹式位移传感器

UB位移传感器，测量金属裂缝张开位移（COD）。

精度：1%RO

温度范围：0 ~ +40 ° C

型号：

UB-2 2(2~ 4)mm

UB-5 5(2~ 7)mm

UB-A夹式位移传感器

UB-A位移传感器，测量金属裂缝张开位移（COD）。尖端的形状符合ASTM规格。

型号：UB-5A 5(2~ 7)mm

精度：1%RO

温度范围：0 ~ +40 ° C

EDP-A/EDP-B引伸计

EDP系列位移传感器被设计来测量伸长在圆形金属棒或金属片试验样品。它有一个特殊的支架，简单地和安全地保持就位的换能器，并在试验片的伸长率是基于两个刀刃之间的位移进行检测。此系列使用应变计的感测元件，并且可以连接到用于高精度测量一个普通的应变计。

防护等级：IP 20

产品特点：紧凑，易于操作，安全固定到标本，非常小的弹簧力，高灵敏度，高精度

量程：5mm

标距长度：50mm

额定输出：3mV/V(6000×10^{-6} strain)

灵敏度($\times 10^{-6}$ strain/mm)：1200

精度：0.3%RO

温度范围：0 ~ +40 ° C

型号：

EDP-5A-50：对于圆试样（ \varnothing 8-20mm）

EDP-5B-50：对于板材试样（5-17mm厚，10-25mm宽）

美国CTC加速度传感器AC903-3C