

# 铁路道口无轨悬浮门陕西鸿信铁路设备有限公司

产品名称	铁路道口无轨悬浮门陕西鸿信铁路设备有限公司
公司名称	陕西鸿信铁路设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鸿信
公司地址	西安市雁塔区长安南路86号
联系电话	02962362202 18706752192

## 产品详情

铁路道口无轨悬浮门陕西鸿信铁路设备有限公司18706752192供应的悬浮门是一款无轮子接触地面，无运行轨道，无需预埋导轨，悬空行走的栅栏门。是新技术开发出来的新一代高端电动门。采用的是铝型材制造而成，靠不锈钢螺丝及配件进行连接，不需要焊接，不会生锈，结构紧凑。为了运输方便，悬浮门可以拆装，分组大大降低了运输难度。主要用于工业园、工厂、住宅区，更适用于铁路道口的安全防护。

性能特点：1、材质结构：采用特种优质钢材与特种优质铝型材精制而成门体结构外形美观，结构紧凑。门体可拆装，分组包装，便于运输。材料力学性能与化学成分符合现行国家相应标准。2、内置电机：内置式电机更加美观而且安全可靠。3、防撞功能：在门体关门运行状态下，智能红外线防撞装置遇人或物可自动返回，2秒即停止工作。4、防碰功能：在门体关门运行状态下，当遇人或物碰到门前的防碰压力波传感器，感应到后通过太阳能无线发射模块发射信号到主控板，主控板接收到信号后，门体可自动返回运行，2秒后即停止。5、防夹伤功能：当门体在开关门运行状态下，如遇人和物碰到安装在控制箱左右两侧的压力波传感器时（安全气囊），门体可自动返回运行，2秒后即停止运行。6、开关门操作：悬浮门可通过外置遥控接收或手动控制的控制盒，控制盒接受动作命令后，通过有限输送到电箱内。避免电箱屏蔽或建筑物信号折射弊端，实现动作的准确、及时。门体动作时，当检测到开、关限位信号，门体会自动停止。7、防爬系统：配有铝型材防爬锯齿。8、紧急停止功能：当门体在运行状态下，遇到紧急情况，可以快速通过紧急停止开关切断电源。9、过载保护：电机温度达到120 或者运行到达设定时间，点机会停止工作，保护电机使用寿命10、手动离合：门体装有手动离合装置，停电或检修时，可打开离合手柄，然后以手动方式推拉门。11、安全防盗：门体在停止状态，通过减速箱的涡轮蜗杆机构，实现门体自锁；外力不能推开。12、漏电保护：产品拥有漏电保护功能，能对控制系统接地过流过压保护13、总体特征：无轨悬浮门与性稳定、顺畅、安静，安全性能故障率极低、使用寿命长，性价比高。运行环境:使用环境温度：-30 ~+70 。适合在高温、高寒及风、雨、雪、冰、斜坡、铁路上方、轨道上方等多种环境下运行。由于产品本身的无轨、无轮、悬浮运行，特别适合多雨雪冰冻的地区使用。技术参数：1、产品工作电源电压：180-250vac，50hz2、门体运行速度：20m / min3、运行噪音：在运行过程中噪音 < 65db4、门排高度：标准高度为1.6m、1.7m