

## 1.5厚合成高分子耐根穿刺自粘防水卷材

产品名称	1.5厚合成高分子耐根穿刺自粘防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:23
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

## 产品详情

### 1.5厚合成高分子耐根穿刺自粘防水卷材

#### 一、材料的详细说明与产品图片观看

1.5厚合成高分子耐根穿刺自粘防水卷材是一种新型防水卷材，他可以帮助您解决一切的防水问题，这个防水卷材产品是您最好的选择，一般来说SBS都是带有聚酯或玻璃纤维的轮胎。

2.厚度;3MM或4MM，低温（0，-5，-7，-15）和耐热性（70，90，110，130），宽（1M）和长度（10M/卷）包一个20GP container约为560rolls。

#### 二）、产品特点

1. SBS带有聚酯或玻璃纤维的轮胎。
2. Thicks; 78MM或11MM
3. 低温（0，-5，-7，-15）和耐热性（70，90，110，130）
4. 宽（1M）和长度（10M/卷）
5. 包一个20GP container约为560rolls。

#### 三）、产品性能

1.轮胎轮胎无

2.轮胎带有聚酯和玻璃纤维

3.厚度; 1.2MM , 1.5MM , 2.0MM , 3.0MM , 4.0MM , 5.0MM。

4.低温 ( -5 , -20 , -30 ) 和耐热性 ( 60 ° C , 70 ° C )

5.宽度 ( 1M ) 和长度 ( 8M , 10M , 15M , 20M /卷 )

6.套餐—20'GP集装箱约560rolls为10M的长度。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规格。

规格：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

其他：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

#### 四、1.2厚合成高分子耐根穿刺防水卷材测试标准

1, 测试项目的测试结果拉力 ( 牛顿/厘米 ) 160断裂伸长率% 200加热后%尺寸变化率 1低温柔性 : -25 ° C NO裂缝耐穿刺无渗漏渗流特性无泄漏剪切条件下粘合/ ( N , 毫米 ) L : 3.0或表损坏W : 3.0或表损坏热老化处理外观无气泡裂纹, 凝聚力余无效的拉伸强度变化/% ± 20伸长率/%变化率低温弯折无裂纹-60 抗拉伸强度的化学侵蚀变异/% ± 20伸长率/%变化率低温弯折无裂纹-40 人工气候加速老化拉伸强度变化/% ± 20伸长率/%变化率低温弯折无裂纹-20

2, 厚度1.2毫米/1.5毫米/2.0毫米表面光滑, 面料采用网格化 ( 单面 ) 或粗糙的表面 ( 单面 )

3, 聚氯乙烯 ( PVC ) 防水卷材是聚氯乙烯 ( PVC ) 树脂, 增塑剂聚合物化合物防水卷材化合物的ND, 这个产品拥有稳定剂的紫外线辐射 ( UV ) 防水卷材, 染料和其它试剂的所有。

#### 五、包装和运输

1.包装具有很强的保护能力, 覆盖在倾斜的情况下的收缩膜。

2.样品通过国际快递发货, 如, UPS, , 等。

3.大数量将通过海运运到当地的海港。

#### 六、1.5厚合成高分子耐根穿刺自粘防水卷材公司简介

出品人 牛盾徐工 张经理