

防锈剂 ISO9001

产品名称	防锈剂 ISO9001
公司名称	桂林诚信润滑剂有限责任公司
价格	7.00/公斤
规格参数	产品规格:JD-903防锈剂 执行标准:ISO9001
公司地址	桂林市环城南一路七号
联系电话	0773-5820655 13978311836

产品详情

产品规格	JD-903防锈剂	执行标准	ISO9001
主要用途	该防锈剂广泛用于机械、电子仪表、标准件、汽车配件、纺织机械、军工、航天、船舶等工业部门的金属防锈使用	CAS	提供优秀防护，能在金属表面形成一层坚韧的薄膜，并紧密的附着在金属表面。
类别	水性防锈油	代号	其他

jd-903防锈剂使用说明

该防锈剂广泛用于机械、电子仪表、标准件、汽车配件、纺织机械、军工、航天、船舶等工业部门的金属防锈使用。是一种水基防锈浓缩液，对室外有遮盖及室内条件下提供优秀防护，能在金属表面形成一层坚韧的薄膜，并紧密的附着在金属表面。

1、主要特点：

- 1.1 外观为棕色透明液体，pH值 8 - 8.5
- 1.2 不含有害物质（如铬酸盐、亚硝酸盐、磷等），属于环保产品。
- 1.3 保护对象非常广泛，可对有色金属及各种钢、铁材料起到很好保护作用。
- 1.4 使用方便，用干净自来水配制即可，用热水或碱性清洗剂即可以清除。

2、该产品工作液的配制方法：

- 2.1 短期防护使用：以1:5 - 1:10配水稀释使用。

2.2中期防护使用：以1:3 - 1:5配水稀释使用。

2.3长期防护使用：以1:1 - 1:3配水稀释使用。

3、适用范围：

3.1有色金属及各种钢铁材料。

4、工作液指标：

序号	项目	指标
1	工作液外观	棕色液体
2	酸碱性 (ph值)	8.0-8.5
3	密度	1.04
4	处理温度 ()	常温
5	处理时间 , 分	
6	处理方法	浸渍

5、处理工艺：

直接浸泡数十秒。

注意：在浸泡前，工件表面必须清洁干净，表面不能有油污，如果是其他化学药剂处理过的工件最好能用水清洗一下。

6、包装储存：

20千克，25千克塑料桶盛装，储存于阴凉干燥处。保质期2年