

金属常温除油王，除油剂 油污清洗剂

产品名称	金属常温除油王，除油剂 油污清洗剂
公司名称	桂林诚信润滑剂有限责任公司
价格	8.00/公斤
规格参数	分类:油污清洗剂 型号:JD-Q25 品牌:自产
公司地址	桂林市环城南路七号
联系电话	0773-5820655 13978311836

产品详情

分类	油污清洗剂	型号	JD-Q25
品牌	自产	香型	无
PH值	0	保质期	36个(月)
CAS	1各种形状材质的黑色金属、有色金属的除油去污。 2玻璃、陶瓷、橡胶、塑料等非金属的除油去污。		

jd-q25金属常温除油王，除油剂

1、主要特点：

1.1 金属常温除油王易配制且清洗效果好。对金属表面常见油污较轻易除掉，经处理的工件可形成连续水膜。

1.2采用进口原料，特有表面活性分子，有效清除各种表面油污，对金属无腐蚀性。

1.3 该液水洗性好且清洗效率高。附在工件上的清洗液常温下易水洗，常见工件油污只需6-15分钟即可，对于比较大件的金属可以采用擦拭的方式，处理工件只需水清洗。

1.4 该产品无污染且节省能源，该液可反复使用，无毒、无害。10 低温下使用，需加少许热至30 - 35 ，清洗效果明显，可降低能耗。

2、该产品工作液的配制方法(以1000升为例)：

2.1往槽中加入槽体积三分之一的水(330升)。

2.2慢慢加入配制所需的浓缩液(100至200公斤)，边加入边搅拌均匀，有部分沉淀是正常现象，只需搅拌均匀即溶解。

2.3用自来水配制到所需的体积。

3、适用范围：

3.1各种形状材质的黑色金属、有色金属的除油去污。

3.2 玻璃、陶瓷、橡胶、塑料等非金属的除油去污。

4、工作液指标：

序号	项目	指标
1	外观	暗红色膏状
2	游离碱度	13 - 28pt
3	处理温度()	10 - 40
4	处理时间，分	8 - 20
5	处理方法	浸渍，喷淋，擦洗

5、使用工艺：

按1:10 ~ 1:20比例用自来水溶解本品（根据油污轻重来决定浓度）。

将清洗物浸泡在配好的清洗液10-15分钟，温度低于10 要适当加温到30 。

擦拭的方式

使用棉纱粘用水配好的清洗液反复擦拭油污表面，让溶液在上面停留数分钟后再清洗干净效果更好。

6、注意事项：

6.1 定期打捞液面油污并过滤沉渣、杂物，亦可翻槽。

6.2 功效下降时，补充新液即可。

6.3本品有部分沉淀（表面活性剂），不影响使用效果，搅拌均匀后即可。

6.4 槽用玻璃钢，聚氯乙烯板，不锈钢,钢板等材料而成。

6.5 加热温度应控制在30-40 ，不允许超过40 。

6.6本品有强烈的去脂除油效果，需要直接擦洗物体时，请佩戴胶手套擦洗。

7、包装储存：

50千克，100千克塑料桶盛装，储存于阴凉干燥处。保质期2年