

河北源创保温聚氨酯板 聚氨酯管 聚氨酯直埋管

产品名称	河北源创保温聚氨酯板 聚氨酯管 聚氨酯直埋管
公司名称	廊坊源创保温材料有限公司
价格	700.00/立方米
规格参数	品牌:源创 型号:465 规格:60
公司地址	大城县东马村
联系电话	0316-5953186 13463432390

产品详情

聚氨酯保温板：

应用范围：外墙保温、中央空调、冷库、冷藏室等

产品规格：1200 × 600 × 20~200 (mm)

性能指标：密度30-80kg/m³

注：按用户要求生产各种规格产品

聚氨酯发泡保温板，是墙体保温和设备保温永久耐腐蚀，最轻质最方便施工理想的保温材料。本品采用高性能聚醚多元醇和多次甲基多苯基多异氰酸酯为主要原料，在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下，经化学反应发泡而成。

聚氨酯产品具有容量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。是当今世界公认的最佳隔热保温材料，可用于大型工业厂房、仓库、展览馆、体育馆净化车间等各种建筑的屋面和墙体。集保温、隔热、承重、防水于一体。特点:自重轻；隔热保温性强；使用灵活；防

火性好；绿色环保；承载能力强。

聚氨酯硬质泡沫塑料板材,管(瓦)

技术性能	单位	技术
容量	Kg/m ³	40-60
导热系数	W/m.k	0.016-0.024
使用温度		-90-+120
闭孔率	%	97
吸水率	Kg/m ²	0.2
氧指数	h	26
抗压强度	Mpa	200

聚氨酯喷涂主要性能指标如下

项目	单位	指标
密度	kg/m ³	25-50
导热系数	w/m.h	0.027
闭孔率	%	92

吸水率	kg/m ²	0.5
-----	-------------------	-----