

河北源创保温墙体A级硅质聚苯板

产品名称	河北源创保温墙体A级硅质聚苯板
公司名称	廊坊源创保温材料有限公司
价格	400.00/立方米
规格参数	品牌:源创 型号:645 规格:60
公司地址	大城县东马村
联系电话	0316-5953186 13463432390

产品详情

Aeps聚合聚苯板产品特点：

1、A级阻燃：Aeps聚合聚苯板克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，在生产过程中，经高压气旋搅拌、挤压、低温发泡，使阻燃材料成了蜂巢防火隔离仓，阻断火焰传播，不引燃，不蔓延，给工程在火焰的情况下提供了保障，安全性非常高。完全达到规定的A2级防火标准。2、保温隔热：Aeps聚合聚苯板延续了传统有机保温材料导热系数低的优点，比市场上常见的酚醛板、泡沫板等保温效果好。让建筑更节能，让居室更舒适。3、性能优越：Aeps聚合聚苯板是闭合的球状分子结构，尺寸稳定性好，无毒，经过反复高温——淋水循环和数次加热——冷冻循环后，未产生渗水裂缝，未出现饰面层气泡、空鼓和脱落现象。A级防火保温板比岩棉憎水性好、比酚醛板强度高、比泡沫玻璃韧性好，不吸水、不脱粉、有韧性、易施工。4、施工方便：Aeps聚合聚苯板施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺几乎完全相同，会施工薄抹灰，就会施工，不存在其他新型材料用工难的问题。硅质聚苯板60厚一平方价格5、性价比高：Aeps聚合聚苯板保留了传统EPS泡沫般的"导热系数低、保温效果好、工艺成熟"的优点，并且成本性价比高，市场前景广阔。

应用领域：产品主要用于建筑室内，多用于外墙外保温薄抹灰系统、贴面砖系统及保温一体化创能板系统；此外在消声系统，交通工具，

制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。

硅质防火保温板外墙施工工艺

硅质外墙保温系统采用粘结砂浆将硅质板粘结在基层墙体上，再在真金板表面做抗裂防护层和饰面层的外墙外保温。按照饰面层的不同，又分为涂料面做法和瓷砖饰面做法两类。

涂料饰面硅质板外墙外保温系统基本构造为：在硅质板的一面采用条框法抹上粘结砂浆后，将硅质板粘结在墙体表面，压实，形成无空腔体系的保温层；在硅质板粘结至少24小时后，进行塑料锚固件的安装，锚固件的位置安装在真金板拼缝或硅质板中间有粘结砂浆存在的地方；锚固件安装完毕后，在硅质板

外表面抹抹面砂浆，然后立即将耐碱玻纤网格布压入湿的抹面砂浆上，用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层，以不露网眼为宜，整个抹面层的厚度在3毫米左右；待抹面防护层基本干后，在其表面进行涂层饰面层的施工。

· 瓷砖饰面硅质板外墙外保温系统基本构造为：在硅质板的一面采用条框法抹上粘结砂浆后，将硅质板粘结在墙体表面，压实，形成无空腔体系的保温层；待粘结砂浆基本干燥后，在硅质板外面抹约2毫米的抹面砂浆，然后压入加强网格布，用塑料锚栓锚固，再抹第二遍抹面砂浆2毫米，压入标准网格布，待抹面砂浆基本干后，再抹一遍约2毫米厚的抹面砂浆；待抹面砂浆层基本干燥后，在其表面粘结面砖并勾缝。