

移动润滑脂泵结构介绍

产品名称	移动润滑脂泵结构介绍
公司名称	潍坊市聚德机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区东风东街5087号潍坊金融服务区2号楼415（仅限办公场所）
联系电话	0536-8220202 13863699167

产品详情

[移动润滑脂泵](#)首要用于双线干油会集润滑体系，也能够用于递进式干油会集润滑体系。

移动润滑脂泵构成的双线干油会集润滑体系出资最低，仅主管道一项就要比同类的低压润滑体系既省出资80%,主管道内润滑脂的贮量减少了15倍，大大缩短了润滑脂在主管道内的均匀滞留时刻，能有效地避免润滑脂老化。

移动润滑脂泵应安装在环境温度适宜、尘埃较小、便于调整、查看、修理和拆洗的当地。而且润滑泵尽可能安装在体系的基地方位，这么布置的体系管道较短，压力值可保持在最低极限，使泵发生足以战胜润滑点背压的压力。出厂时润滑泵的限压阀已调至40MPa，运用时限压阀的设定压力不能超过泵的工作压力。出油口的过滤网要定期清洁，避免阻塞。在体系中因为某些毛病因素，使压力到达约50MPa时，保险片即决裂，润滑脂从管中益出。