

指针压力差表，压差表，圆盘压差表

产品名称	指针压力差表，压差表，圆盘压差表
公司名称	苏州仁川洁净科技有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:仁川 型号:TEA 正负30帕:50Kpa
公司地址	苏州市相城区渭塘镇通成路99号
联系电话	18915761970 13913126446

产品详情

指针压差表

适合于空气的微压差测量，它广泛应用于制药和微电子产业对环境微压差的检测显示。压差表可采用嵌入方式或悬挂式安装在洁净室的墙体外侧，无需电源，灵敏度高，测量精度较高。是一种超低量程、廉价、结构牢固的现场指示仪表，它是利用无磨擦的magnehelic运动原理，消除了磨损、迟滞和间隙。无充液，不会汽化和冻结，可迅速指示出低压、非腐蚀气体的压力（正压、负压（真空）和差压）。指针差压表设计抗冲击，防震并且有过载保护。不会有压力计液体蒸发、冻结等问题，更不会导致中毒或误差的发生。经华东国家计量测试中心上海市计量测试技术研究院检测证实，在同一测量环境下，指针差压表的主要参数超越了美国的同类产品，是目前全球量程***小的微差压表。

1. 主要量程：正负30帕，正负60帕，正负125帕，正负500帕，正负1000帕
2. 规格外形尺寸：直径120mm厚度56.5mm
3. 重量：510g
4. 外壳材料：金属
5. 工作温度范围：-5 -60
6. 精度：0-30pa ± 5%,0-60pa ± 4%。
7. 其它量程 ± 2%
8. ***大耐压：50kpa

过压约172kpa时橡胶过压塞被冲开 过程连接高压和低压孔均为1/8"锥管螺纹，两套（侧面和背面各一）
外壳材质压铸铝，主体和铬化铝部件经过168小时盐浴试验，外部***终涂层暗灰色重量460g 标准附件2
个1/8"npt堵头，2个1/8"螺纹橡胶管接头，和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡（有mp和hp选项的表，用安
装环和卡环固定器取代上述3个螺钉）