

# 江森电动二通阀概述

产品名称	江森电动二通阀概述
公司名称	军特阀门机械（上海）有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:江森 型号:江森电动二通阀概述
公司地址	上海市青浦区北青公路9138号1幢5层C区544室
联系电话	021-51602062 13585916581

## 产品详情

### 电动二通阀

江森电动二通阀概述：

江森电动二通阀是由VAA7010系列阀门驱动器和VAV7010系列铜阀组成，用于控制冷水或热水空调系统管道额开启或关闭，达到控制室温的目的。驱动器由单向磁滞同步电机驱动，阀门弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态，当需要你工作时，由温控器提供一个开启信号，使电动阀接通交流电源而动作，开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气；当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭或开启使室温始终保持在温控器设定的温度范围内。VA7010系列电动阀的驱动器与阀体采用螺套连接方式，可以在阀门安装之后，再安装驱动器，现场装配，接线灵活、方便。驱动器的平面设计可以贴近墙面安装，占用空间小。产品可靠耐用，工作噪音低，并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温环境可靠工作。

江森电动二通阀特点：

- 1.阀体黄铜锻造，不锈钢杆及弹簧，体积小，耐腐蚀；
- 2.阀芯结构优化，在不减少Kv值的情况下，允许压差大；
- 3.有不同供电电源型号供选择；
- 4.交流磁滞同步马达；
- 5.手动操作杆；
- 6.外形扁平设计，动作时占用外部空间小；

7.执行器可在阀体安装之后安装；

8.执行器可在安装之后转动；

VG4400系列高性能/高关断力内置弹簧复位装置阀门可以根据控制器的要求调解水流量。适用于风机盘管，通风，可变风量以及加热系统。通常配VA7010系列开关驱动器使用，这种驱动器提供最小90N的关紧力，它体积小，并带有弹簧复位。

VG4400系列开关式电动二通阀由VA-7010系列阀门驱动器和VG400系列铜阀组成。用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。驱动器由单向磁滞同步电机驱动，阀门弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开启信号，使电动阀接通交流电源而动作，开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气；当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭或开启，使室温始终保持在温控器设定的温度范围内。

江森电动二通阀特点：

1.高关断力可有效保证阀门关闭紧密。

2.合成橡胶垫，关闭时无气泡。

3.能轻松更换配件

4.内置回程弹簧。

5.可调节控制形式。

6.手动操作杆。

7.驱动器可在安装后转动。

8.可延长使用寿命，体积小。

9.最大限度节省能源，操作宁静。

10.可配合线管位置，接线简单。

VG4400-VA7010材质说明：

阀体材料 黄铜锻造

密封材料 丁腈橡胶 (NBR)

驱动器盖 阻燃ABS工程塑料

介质温度 <95

阀杆材料 不锈钢 (A1S1302)

驱动器底盘 压铸铝合金

工作介质 水

操作注意事项及安装须知：

马达罩壳防止滴水渗入。当阀装于水平管道时，安装位置与垂直平面夹角不超过85°。当阀门装在垂直管道上时，马达罩壳必须防止滴水渗入。常闭二通阀和混合三通阀对于高层建筑物，应在底层支管上采用减压阀。安装阀体时，应注意阀体的箭头指向。

电动二通阀具体参数和说明点击连接 <http://www.jiangsenvalve.com/product/400777/>