

# 江森静态平衡阀

产品名称	江森静态平衡阀
公司名称	军特阀门机械（上海）有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:江森 型号:静态平衡阀
公司地址	上海市青浦区北青公路9138号1幢5层C区544室
联系电话	021-51602062 13585916581

## 产品详情

### 静态平衡阀

#### 静态平衡阀产品概述

RV型静态平衡阀，是液体管路流量调节阀，其作用是方便、准确的调节流量，有效地解决管网系统中存在的冷热不均、水力失调的问题。它不但有良好的调节性能，而且有开度显示和开度功能，广泛用于供暖和空调系统及其它需要调节流量的液体管路系统。由于该阀上还设有流量测压小阀，可用智能仪表进行一次性调试，将系统中总水量控制在合理范围内，达到管网平衡，因而节约能源显著。

#### 静态平衡阀主要技术参数

工作压力：1.6MPA

温度范围：0-120

连接：法兰连接PN16

流量误差：从100%开度到50%开度正负5%

阀体材质：球磨铸铁、铸钢、不锈钢

阀芯材质：不锈钢

阀杆材质：不锈钢

#### 静态平衡阀的特点

1.线性流量特性，开度大时流量大，开度小时流量小；

2.阀体采用直流式结构，流体阻力小；"

3.有开启百分比显示，开启圈数与阀杆螺距的乘积，即为开度数值；

4.阀门进出口有测压小阀，与智能仪表用软管连接后，可以方便地测量出阀门前后的压差和通过阀门的流量；

5.密封面采用聚四氟乙烯，密封性能好，寿命长。

#### 静态平衡阀安装注意事项

阀前阀后要具备一定长度的直管段，且水流方向与箭头方在安装水力平衡阀时，为保证流量的精确性，在平衡向保持一致。

电动二通阀具体参数和说明点击连接 <http://www.jiangsenvalve.com/product/413358/>