

水性无机富锌漆

产品名称	水性无机富锌漆
公司名称	武汉家美漆业有限责任公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:湘珠漆 型号:1010
公司地址	武汉市东西湖区海峡创业城二期6栋二单元16-17层
联系电话	027-83264199 18971114020

产品详情

水性无机富锌漆

找水性无机富锌漆就选武汉家美漆业有限责任公司（www.jiameiqiye.com）提供武水性无机富锌漆

水性无机富锌漆主要组成

该漆是由无机成膜物质、合助剂等调制而成的液料和以金属锌粉为主要成分的固料组成的分装涂料。

用途

用于暴露在海洋大气、高温和各种环境的各种钢铁构件的长效防腐。包括船舶、集装箱、各类码头设备、海洋平台、大型建筑的钢铁构件，特别适合于储油罐的罐底板从内壁防腐，油轮、溶剂舱内外防腐，用作强腐蚀环境中的钢结构长效防腐人

施工工艺

- 1.准备喷涂的钢材表面先除去油污，再以喷丸、喷砂等方法消除铁磷、铁锈。
- 2.混合条件：基料与锌粉应按规定比例混合。混合后，把锌粉缓慢倒入基料中，必须搅拌均匀。由于锌粉比重大，所以喷漆时仍要随时搅拌，在水性无机富锌漆喷涂前，要用80-100目的金属筛网过滤。

3.熟化：混合后应按规定放置一定时间，如果熟化的不够充分会影响漆的性能。

4.适用期：因为漆与空气接触时间过长会和空气中的二氧化碳反应，漆表面会形成一层涂膜使漆成胶，所以，应在规定的时间内用完。

5.涂层间隔：最低限度48小时后，可涂面漆。

6.施工温度：水性无机富锌漆施工温度在5 以上，相对湿度85%以下，同时要保持通风，雨天情况下禁用。

服务保证:我们公司郑重承诺如果由于我公司产品质量而造成您的任何损失.我公司会在48小时内为您上门处理并承担相应损失。 欢迎来厂咨询洽谈! 厂家地址:武汉市东蔡甸区永安街

更多详细请关注本企业产品网址：

<http://www.jiameiqiye.com/wjfxdq/2015/0917/155.html>