

风淋室，货淋室，不锈钢风淋室，钢板烤漆风淋室，单人风淋室，双人风淋室，苏州风淋室，上海风淋室，北京风淋室

产品名称	风淋室，货淋室，不锈钢风淋室，钢板烤漆风淋室，单人风淋室，双人风淋室，苏州风淋室，上海风淋室，北京风淋室
公司名称	苏州仁川洁净科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:仁川 型号:AS-800
公司地址	苏州市相城区渭塘镇通成路99号
联系电话	18915761970 13913126446

产品详情

风淋室生产厂家首选仁川洁净，联系人：王伟伟，电话：18915761970.

风、货淋室是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间隔墙处。当人与货物需进入洁净区时须经该装置吹淋，其吹出的洁净空气，可有效的去除人与货物表面附着之尘埃，减少尘源进入洁净区。同时起到气闸密闭洁净室的作用，阻止未经净化的空气进入洁净区域，保证洁净区正常工作状态。

特点：

- 1、光电控制，红外自动感应吹淋。
- 2、循环风设计，保证非吹淋状态时风淋区的洁净。
- 3、双门电子联锁强迫吹淋。

可选配件：

- 1、自动感应移门、pcv卷帘门
- 2、除静电装置

3、风淋区负压型、专业型

4、单侧吹淋、双侧吹淋、三侧吹淋

技术参数：

型号/规格	as-800/f1 (单人单吹)	as-800/f2 (单人双吹)	as-800/f3 (单人三侧吹)
洁净等级	@ 0.5um 99.99%(美国联邦标准209e)		
吹淋时间	0-99/s可调		
喷嘴风速	25m/s		
喷嘴数量	6只	12只	18只
外尺寸 w × d × h	1200 × 1000 × 2150	1300 × 1000 × 2150	1300 × 1000 × 2150
内尺寸 w × d × h	800 × 900 × 2000	800 × 900 × 2000	800 × 900 × 2000
电 源	ac/3n/380v/50h		
功 耗	0.75kw	0.75kw	2.2kw
重 量	~ 500kg	~ 700kg	~ 1000kg
底 板	全不锈钢底板		
过滤器规格	610 × 610 × 69 × 1	610 × 610 × 69 × 2	915 × 610 × 69 × 3
数 量	1	1	1

