

湿亚风冷恒温恒湿机SHF15-25Q

产品名称	湿亚风冷恒温恒湿机SHF15-25Q
公司名称	上海湿亚电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:湿亚
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄良路1418号6幢1062室
联系电话	021-60531214 15821726609

产品详情

湿亚风冷恒温恒湿机SHF15-25Q 湿亚风冷型恒温恒湿机参数表 型号项目 SHF5Q SHF7.5Q SHF13Q SHF15Q SHF20Q SHF25Q SHF32Q SHF42Q SHF52Q SHF75Q SHF100Q SHF125Q SHF140Q SHF160Q SHF180Q SHF200Q 机组性能 制冷量 kW 5 7.5 13 15 20 25 32 42 52 75 100 125 140 160 180 200 制热量(加热量) kW 2 6 9 9` 12 15 18 21 27 39 54 63 72 81 90 102 额定风量 m3/h 1000 2000 2800 4000 4500 5600 8600 9500 11200 16800 21000 27000 28500 32000 36000 40000 机外余压 Pa 200 200 200 200 200 200 200 200 400 400 400 600 600 600 600 600 电源型式 220V 50Hz 三相五线380V 50Hz 温控范围及精度 18-28 ±1 湿控范围及精度 40-70% ±5% 电源总功率 kW 5.4 11.0 17.3 18.9 25.1 32.4 40.5 53.5 68.3 92.7 126.8 155.0 176.3 207.8 225.1 245.5 使用侧 换热器 换热器型式 高效紫铜管穿亲水铝波纹翅片机胀紧配 冷凝风机类型 低噪音离心风机 风机功率 kW 0.2 0.25 0.45 0.5 0.8 1 2 3.5 4 7.5 10 12 14 16 18 20 加湿器 类型 电极式 功率 kW 1.5 2.25 3.75 4.5 6 7.5 8.25 14 18.75 18.75 28 37.5 42 56 56 56 加湿量 kg/h 2 3 5 6 8 10 11 20 25 25 40 50 60 80 80 80 进水管径 DN DN15 加热器 类型 PTC/电加热式 外形尺寸 长 mm 1100 1100 1100 1100 1140 1140 1590 1590 1650 1850 1850 2200 2400 2600 3000 3000 宽 mm 600 600 600 600 670 670 700 700 960 1100 1100 1300 1300 1500 1600 1700 高 mm 1890 1890 1890 1890 1730 1730 2065 2065 1850 1950 1950 2000 2200 2300 2500 2500 机组重量 kg 150 180 200 220 240 290 370 430 500 650 800 1000 1360 1550 1740 2000 机组噪音 dB(A) 50 55 60 62 64 65 66 68 68 69 70 72 72 74 74 75 室外机性能 压缩机 类型 转子压缩机 全封闭涡旋式压缩机 输入功率 kW 1.5 2.2 3.7 4.4 5.6 7.4 10.0 12.3 15.5 23.0 29.4 36.0 41.1 47 53 58.8 空气侧 换热器 换热器型式 高效紫铜管穿亲水铝波纹翅片机胀紧配 节流方式 外平衡式热力膨胀阀 冷凝风机类型 低噪音轴流风机 风机功率 kW 0.2 0.25 0.35 0.5 0.75 1.5 2.2 2.7 3.0 4.4 5.4 6.5 7.2 7.8 8.1 8.7 制冷剂 种类 R22或407C 充注量 kg 1.0 1.5 2.6 3.0 4.0 5.5 8.0 8.4 13.0 19.0 20.0 25.0 28 32 36 40

注:1.设计工况:室内干球温度23 ,湿球温度17 ,室外环境干球温度35 ,湿球温度24 .2.产品命名:SHF32Q -I(S代SHIER,HF代表风冷恒温恒湿机,32Q代表制冷量为32KW,I与II各代表模块电脑板及PLC;)其它详见公司产品命名方式.3."机外余压"指出厂时标准配置风机机外余压参数,可根据实际要求提供其它机外余压值.

4.噪声测试在机组正前面1.5M,高1M空旷空间.

5.机组送风方式用户可根据具体现场要求选择,各送风方式机组性能参数同上.

6.管道直流送风式机组没有风机部分技术参数,用户需要另外配备风机.

7.室内外机连接管线长度应小于30M,高度差小于20M,如超过该范围应作相应管道修正.

8.其他特殊非标机型详细技术资料可向我司技术垂询.

9.产品由于更新换代,相关技术参数的变动恕不予奉告. 联系方式:上海湿亚电器设备有限公司

服务热线:400-68-55503 手机:15821726609 电话:021-860531214 传真:021-33250445

地址：上海市奉贤区庄行镇三城路455弄77号 公司网址：<http://www.shierdq.com>