

led硬灯条洗墙灯灌胶机

产品名称	led硬灯条洗墙灯灌胶机
公司名称	深圳市信华自动化设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:信华 型号:XH-211
公司地址	深圳市光明新区新湖街道楼村社区鲤鱼河工业区 振兴路38号C栋7楼A区（注册地址）
联系电话	0755-33509227 13425189263

产品详情

完全从客户成本效益的角度去设计开发的产品，在满足各项运动性能指标的前提下，对产品结构进行了优化设计。能够保证每次分配的流量在相同时间内准确无误，在所需要点滴的每个产品上均匀一致。改进了客户原有的生产工艺，减少了不良品和返工时间，提升了产品质量和产量,降低了生产成本。为客户带来了更多的利润空间。广泛的应用于各种点涂胶场合。

全自动灌胶机是在完成ab胶自动配比自动混合的前提下加装机械手进行自动灌注，可对排例好的产品进行自动灌胶。设备配比精确，混合均匀、效率高稳定性好操作简单。为更好的发挥设备优势，方便操作，全自动灌胶机还配置了自动清洗功能使清洗工作更方便、更快捷

清晰的lcd显示屏可自动显示各种加工数据

具有点,线,面,弧,圆.不规则曲线连续补间等功能，能适应任何不规则物件灌胶

用教导盒完成程序编辑后，将数据导入到机器内存中即可脱离教导盒单独工作，操作简便直观

胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定,不漏滴胶

机器配套的编程软件可将cad文档转换成点涂胶路径，利用usb接口下载到机器内存中，简化编程

配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作

按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水

双料桶设计，a胶和b胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化

混合比例从100：100到100：10可调，采用动态或静态混合，混合均匀、充分

独有的控制系统，不受气压因素影响，避免出胶不均、拉丝、气泡等现象

z轴高度调整装置能适应不同高度的工件作业

技术参数

规格型号	xh-211
工作范围	1600(x) 600(y) 100(z)mm
最大速度	400mm/sec
配比精度	± 1%

吐出精度	± 1%
混合比例	100 : 100 ~ 100 : 10
吐胶速度	1g/sec ~ 15g/sec
编程系统	示教盒
计量方式	步进电机+齿轮泵+螺杆泵
传动方式	微步进马达+同步带
电源	ac220v 50hz 0.5kw
机器尺寸	1000(l) 800(w) 1600(h)mm
工作环境	湿度20-90% 温度0-40
重量	约280kg

主要配置

编号	部件名称	详细说明	数量	单位
1	丝杆导轨	台湾tbi/abba	4	套
2	手持编程器	ht	1	套
3	运动控制卡	usa	1	套
4	混合装置	动态/静态混合阀	1	套
5	高精度计量泵	齿轮泵/螺杆泵	2	套

6	计量马达	步进马达	2	套
7	z轴升降	行程100mm	1	套
8	储料桶	20l/10l,加热功能	2	套
9	输胶管	铁氟龙管	2	套