

山东金石陶瓷纤维毯

产品名称	山东金石陶瓷纤维毯
公司名称	山东金石耐火材料有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	
公司地址	山东淄博张店区杏园路
联系电话	0533-2264010 18653355341

产品详情

产品名称：陶瓷纤维毯 产品编号：JSGX-112 产品型号：1050
市场价格：4000元/件 批发价格：3800元/件 更新时间：2009.04.24
出品单位：山东金石高温材料有限公司

产品详细介绍

产品特点：· 陶瓷纤维针刺毯弹性大、抗拉强度高 · 陶瓷纤维针刺毯抗侵蚀性能好 · 陶瓷纤维针刺毯吸音、隔热性能好

应用领域：· 高温窑炉内衬、炉门密封 · 模块/折叠块加工材料 · 高温反应设备及加热设备的耐火绝热 · 高温热力设备绝热及其他高温设备耐火绝热 · 无机防火卷帘门的必用耐火层

项目\品名	标准型	高纯型	高铝型	含锆型
分类温度()	1260	1260	1360	1430
工作温度()	1000	1100	1200	1350
颜色	白	洁白	洁白	洁白

密度(kg/m3)		96 ~ 128	96 ~ 128	128 ~ 160	128 ~ 160
永久线收缩(%) 保温24小时 密度：128kg/m3		-3(1000)	-3(1000)	-3(1200)	-4(1350)
各热面温度下导热系数 (W/m.k) 密度：128kg/m3		0.09(400) 0.176(800)	0.09(400) 0.176(800) 0.22(1000)	0.12(600) 0.22(1000)	0.16(800) 0.22(1000)
抗拉强度(MPa) 密度：128kg/m3		0.04	0.04	0.04	0.04
化学组成	Al2O3	45%	47 ~ 49%	53 ~ 55%	39 ~ 40%
	Al2O3+SiO2	97%	99%	99%	-
	Al2O3+SiO2+ZrO2	-	-	-	99%
	ZrO2	-	-	-	15 ~ 17%
	Fe2O3	< 1.2%	< 0.3%	< 0.2%	< 0.2%
	Na2O+K2O	0.5%	0.2%	0.2%	0.2%
	产品尺寸(mm)	常用规格：7200 × 610 × 25；其他规格根据用户要求生产			