KTM-400石油焦专用超微粉碎分级系统

产品名称	KTM-400石油焦专用超微粉碎分级系统
公司名称	淄博昆腾粉体设备有限公司
价格	200000.00/套
规格参数	入料粒度:5 出料粒度:0.002-0.1 生产能力:200-3000
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇南京路157号
联系电话	0533-5203270 13506432599

产品详情

工作原理 物料由进料装置输送至主机粉碎腔，物料与高速回转器件及颗粒之间互相冲击、碰撞、磨擦、剪切、挤压而实现粉碎。粉碎后的物料通过分级轮实现粗细粉的分离，粗粉流入粉碎腔再次粉磨，净化的气体由引风机排出。 二、性能优势及特点 超细机械粉碎机是我公司自主研制的新型机械粉碎设备，设备综合性能指标达到世界先进水平，已成为众多超细粉体加工的设备。
1、低能耗：集离心粉碎、冲击粉碎、挤压粉碎于一身，比其它类机械粉碎机节能高达40～50%。
2、高细度：配备自分流式分级系统，产品细度≥2500目。
3、入料范围大：入料粒度≤50mm，物料仅需经一级粗破设备。
4、低磨损：粉碎部分易损件采用复合耐磨新材料，使用寿命长，加工莫氏硬度≤5的物料时无污染。
5、机械稳定性强：可长期24小时不停机生产。 6、功能全： 可粉碎针状物料，做到成品长径比15：1；
粉碎过程无温升，适合于热敏性材料的粉碎；
可对烧结团聚超细物料进行打散作业，粒度恢复率达100%；具有颗粒整形功能，有效提高堆积密度。
可粉碎纤维组织的材料；可粉碎水分含量高的物料，具有烘干功能；可粉碎粘性强的物料。
7、负压生产，无粉尘污染，环境优良。 8、自动化程度高，稳定性强，操作简便。 三、应用领域 广泛应用于非金属矿业、化工、建材、食品、医药、农药、饲料、新材料、环保等行业和各种干粉类物料的超细粉碎、打散及颗粒整形。 四、技术参数

参数	KTC-200	KTC-300	KTC-400	KTC-500	KTC-600	KTC-700	KTC-800
入料粒度（mm）	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
成品粒度（um）	4-200	4-200	4-200	4-200	4-200	4-200	4-200

成品产量（t/h）	0.05-0.6	0.1-1.2	0.25-3	0.5-6	1-15	1.5-25	2.5-30
主机功率（kw）	11-15	22-30	37-45	75-90	132-160	220-250	315-360