全自动运动粘度测定仪GBT265

产品名称	全自动运动粘度测定仪GBT265
公司名称	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	988.00/套
规格参数	品牌:长沙富兰德 型号:FDT-0471
公司地址	湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号金导园一期工业厂房A区6栋4层401号
联系电话	0731-88863596 13574869520

产品详情

适用范围

全自动粘度测定仪用于按gb/t265-88、gb/t11137-89、iso3104、astmd445、astm d446规定的要求，测定液体石油产品（牛顿液体）的运动粘度，其单位为m2/s, 通常在实际中使用mm2/s。动力粘度为液体在某一恒定温度下测得的运动粘度与同温度下该液体的密度之积。 全自动粘度测定仪测量透明及不透明液体，包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。功能特点

1、大屏幕液晶显示，同时对两种试样测定运动粘度值。
2、全自动检测，实验过程实现自动抽提，自动检测，自动计算，自动存储
3、仪器配置有自动清洗模块、粘度管自动清洗、自动烘干
4、采用fld专用红外光电检测处理系统，自动判别液体通过的时间，检测结果精度高 5、采用人性化设计，软件允许用户设定个性化方案，可以根据用户需要设定检测误差指标、清洗指标和检测指标
6、可根据用户需要可配置制冷设备
7、检测部件为独立的标准件配置，可随时加装和卸载检测单元，便于检测、清洗、保管和日后的升级

技术参数

1、显示方式：tft真彩大屏幕显示 2、检测系统：fld专用检测装置，耐高温耐腐蚀，高稳定性
3、芯片处理：美国进口xecom处理芯片 4、检测方式：红外检测，全自动检测

5、清洗方式：程序自动清洗、自动烘干毛细管 6、工作电源：ac 220v±10%，50hz
7、控温点： 40°C、50°C、80°C、100°C，控温精度：±0.1°C 8、结果打印： 自动打印报表
9、加热介质：推荐使用10#变压器油